

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Споттер Термит F13800, 5кВт, 220В

Артикул: F13800



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **29 784 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	5
Напряжение, В	220
Тип сварки	Точечная
Точечная сварка	SPOT
Максимальный сварочный ток, А	5600
Рабочее напряжение, В	3-5
Длина сетевого кабеля, м	4
Толщина сварки, мм	0.4+1.2
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	620x450x920

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Споттер Термит F13800 — это профессиональный споттер нового поколения для ремонта автомобильного листового металла. Модель оснащена цифровым дисплеем, возможностью автоматического и ручного регулирования тока, а также поддерживает множество рабочих режимов. Устройство разработано с учетом требований современных СТО и мастерских, где необходима высокая производительность и универсальность.

Технические особенности Термит F13800:

- Питание: 220 В
- Цифровой дисплей — отображает текущие параметры, помогает точно настраивать работу аппарата.
- Автоматическая защита от перегрева — продлевает срок службы устройства.
- Ручной и автоматический режим регулировки тока — удобно под разные задачи.
- Многоступенчатая регулировка — точная настройка параметров сварки.
- Мощный сварочный ток до 7500 А — справляется с любыми кузовными ремонтами.
- Универсальность применения — подходит для выправления, вытягивания, точечной сварки и прогрева.
- Компактная, но устойчивая конструкция с транспортировочными колесами.
- Нагрузка вакуумного прижима: 150 кг

Комплектация:

- Споттер
- Обратный молоток – 1 шт
- Молоток для точечной сварки – 1 шт
- Головка для односторонней сварки – 1 шт
- Соединитель угольного стержня – 1 шт
- Мезонная точечная сварочная головка – 1 шт
- Колеса – 4 шт
- Ось колеса – 1 шт
- Углеродный стержень Ф10 – 2 шт
- Волнистая проволока – 10 шт
- Крюк-клешня – 1 шт
- Присоска – 1 шт
- Сварочная головка – 1 шт
- Треугольная шайба – 10 шт
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Сформировано 23.07.2026 04:00 · INTERTOOL.RU