

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Споттер Термит F90E, 3кВт, 220В

Артикул: F90E



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **31 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3
Напряжение, В	220
Входной ток, А	20
Точечная сварка	SPOT
Максимальный сварочный ток. А	3500-6800
Рабочее напряжение, В	3-5
Длина сетевого кабеля, м	4
Регулировка сварочного тока:	Плавно
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	360x260x240

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Споттер Термит F90E - это универсальный и надежный споттер с автоматическим управлением, предназначенный для быстрого и качественного ремонта кузовных элементов методом точечной сварки, прогрева и приварки расходников. Работает от стандартной сети 220 В, отличается высокой силой тока и широкой функциональностью. Идеален для СТО, автомастерских, а также профессионального использования в кузовном ремонте.

Технические особенности:

- Питание: 220 В
- Входная мощность: 3 кВт
- Выходное напряжение:
- Прогрев угольным электродом: 3–5 В
- Приварка расходников: 1–7 В
- Точечная сварка: 1–7 В
- Максимальный ток импульса: 3500 А / 6800 А
- Максимальный ток потребления: 20 А
- Рабочие режимы: 7 автоматических режимов под разные задачи

- Толщина металла при односторонней сварке: от 0,6 до 1,2 мм
- Принцип работы: автоматическая индукционная сварка
- Нагрузка вакуумного прижима: 180 кг

Преимущества модели Термит F90E:

- Мощный сварочный импульс до 6800 А — легко справляется даже с жесткими металлами.
- Автоматический выбор режимов — экономия времени и снижение риска ошибок.
- Широкий функционал — подходит для точечной сварки, прогрева, вытягивания вмятин и приварки различных элементов.
- Универсальность — работает с деталями толщиной до 1,2 мм при одностороннем доступе.
- Компактные размеры — удобно использовать даже в условиях ограниченного пространства СТО.
- Эффективный вакуумный прижим (180 кг) — надежная фиксация без риска смещения деталей.

Комплектация:

- Споттер
- Пенал с насадками и расходными материалами
- Сварочный пистолет
- Обратный молоток для приварки шайб
- Обратный молоток для: присоски / крюка / гребёнки
- Вакуумная присоска
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Сформировано 23.07.2026 04:07 · INTERTOOL.RU