

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок BELMASH MDTP510-16F/400 сверлильно-резьбонарезной

Артикул: S251A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **201 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, Вт	1100
Напряжение питающей сети, В	400
Артикул	S251A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	410×380
Количество скоростей шпинделя	5
Ход пиноли шпинделя, мм	135

Масса нетто, кг	207
Масса брутто, кг	230
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1600×710×610

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок МДТР510-16F/400 предназначен для обработки различных материалов (мягкие и твердые металлы, древесина) вращающимся режущим или шлифующим инструментом, с целью получения сквозных и глухих отверстий, нарезания резьбы, для чистовой обработки, расточки отверстий, образованных в заготовке каким-либо другим способом.

Особенности

- Две функции: сверление и нарезание резьбы
- Работа с мягкими, твердыми металлами и древесиной
- Основание, рабочий стол и корпус сверлильной головки изготовлены из чугуна
- Асинхронный двигатель 1100 В с режимом работы S1
- Регулировка рабочего стола по высоте
- Пазы для установки тисков (на рабочем столе и основании)
- Регулировка положения сверлильной головки по высоте
- Лазерный указатель и подсветка

- Кнопка аварийного отключения

Конструкция

Питание станка осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 400 В. Электродвигатель асинхронный, мощность 1100 Вт, режим работы S1. Модель имеет напольную установку. Основание, рабочий стол и корпус сверлильной головки изготовлены из чугуна.

Станок способен сверлить отверстия с максимальным диаметром до 32 мм (в мягких металлах), до 28 мм (в твердых металлах) и до 70 мм (в древесине). Максимальный диаметр нарезания резьбы - М16. Патрон ключевой трехкулачковый, с возможностью установки инструмента с хвостовиком до 16 мм. Вращающий момент с вала двигателя на шпиндель передается с помощью поликлиновой передачи. Скоростей у данной модели пять, от 200 до 2250 об./мин. Изменить частоту вращения можно переборской ремня на нужную ступень шкивов.

Рабочий стол имеет размер 412×382 мм, на столе имеются два Т-образных паза под установку тисков или других зажимов. Стол способен выдерживать нагрузку до 50 кг. Основание станка - это не только надежная опора, но и рабочая поверхность 355×350 мм, на которую также можно устанавливать тиски (входят в комплект поставки).

Максимальное расстояние между шпинделем и основанием составляет 1200 мм, расстояние от колонны до оси шпинделя составляет 255 мм. Колонна стальная, толстостенная, имеет диаметр 98 мм. Сверление заготовок осуществляется с помощью опускания пиноли, ее ход составляет 135 мм.

Элементы управления станком выведены на переднюю часть сверлильной головки. Это кнопки включения и выключения, кнопка аварийной остановки. Для точного позиционирования в конструкции этой модели предусмотрены лазерный указатель и подсветка.

Для обеспечения безопасной работы, на станке установлен регулируемый защитный экран из поликарбоната с концевым выключателем.

Станок соответствует требованиям технических регламентов

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Компания BELMASH дополнительно предоставляет:

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru);
- качественный постпродажный сервис;
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания оборудования.

Сформировано 25.08.2026 03:08 · INTERTOOL.RU