

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

### Станок для гибки арматуры Vektor GW32

Артикул: 2346



#### Характеристики

**Мощность** 2.2 кВт

Цена без учета доставки: **81 870 Р** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	GW32
Код номенклатуры	00-00002653
Тип двигателя	Электродвигатель
Мощность электродвигателя, кВт	2,2
Напряжение, В	380 В
Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм	32
Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм	28
Скорость вращения планшайбы, об/мин	8

Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	260
Масса оборудования в упаковке, кг	270
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	860x760x950
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	850x740x820
Тип упаковки	металлический каркас
Гарантия	12 месяцев
Тип управления	Ручное
Макс. диаметр арматуры А3 (А500), мм	28
Склад Екатеринбург	3

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Станок для гибки арматуры Vektor GW32 предназначен для сгибания арматуры и формирования заготовок с нужными вам углами, радиусами и формой. Применяется на заводах ЖБИ, на металлообрабатывающих предприятиях. Упрощает процесс гибки, снижает влияние человеческого фактора, сокращает трудозатраты и время на производство железобетонных изделий.

Принцип действия станка для гибки арматуры VEKTOR GW32 Заготовка из арматуры формируется от давления гибочных роликов, установленных на вращающейся планшайбе. Вы можете выбрать необходимые размеры гибочных приспособлений из комплекта станка. За процесс вращения планшайбы отвечают электродвигатель и редуктор станка. Станок управляется вручную кнопками на корпусе. Ножная педаль отсутствует. Особенности и преимущества станка для гибки арматуры VEKTOR GW32 Диаметр изгибаемой арматуры до 32 мм. Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости. Минимальная потребность в техническом обслуживании. Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата. Работает при низкой температуре до -20°C. Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F. Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi. Комплектация станка для гибки арматуры VEKTOR GW32 Станок, набор гибочных приспособлений, квадратная втулка для упора, болт М20 для регулировки упора, подробная

инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором станка для гибки арматуры Вектор под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 09.05.2026 09:18 · INTERTOOL.RU