

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для гибки арматуры Vektor GW40 с ЧПУ

Артикул: 335



Характеристики

Мощность 3 кВт

Цена без учета доставки: **108 594 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	GW40
Код номенклатуры	00000000953
Коммерческое предложение	4940
Деталировка	4941
Видео Rutube	https://rutube.ru/video/074e29f5193efa52b8fd58820a5c36dd/?r=wd
Тип двигателя	Электродвигатель
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380 В

Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм	36
Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм	32
Скорость вращения планшайбы, об/мин	8
Педаль	В наличии
Степень автоматизации	с ЧПУ (автоматический)
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	275
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	840х740х800
Тип упаковки	Металлический каркас
Гарантия	12 месяцев
Тип управления	ЧПУ
Макс. диаметр арматуры А3 (А500), мм	32
Склад Новосибирск	2
Склад Краснодар	1
Склад Москва	2

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок для гибки арматуры Vektor GW40 с ЧПУ автоматизирует процесс гибки, сокращает трудозатраты и время на производство железобетонных изделий. На станке можно выполнять углы загибания арматурной стали с максимальной точностью.

Принцип действия станка для гибки арматуры VEKTOR GW40 с ЧПУ

Заготовка из арматуры формируется при вращении планшайбы, за процесс вращения отвечают электродвигатель и редуктор станка. Чтобы получить нужный радиус и форму заготовки, используют обкатные ролики и пальцы. Угол изгиба задается на многофункциональной панели управления.

Особенности

- Легкое управление настройками гибки благодаря ЧПУ. На встроенной в корпус панели можно задать угол изгиба, количество изгибов, количество изделий в партии и количество партий.
- Диаметр изгибаемой арматуры до 40 мм.
- Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости.
- Минимальная потребность в техническом обслуживании.
- Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата.
- Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия и обеспечивает точность заготовок.
- Работает при низкой температуре до -20°C.
- Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi.

Комплектация станка для гибки арматуры VEKTOR GW40 с ЧПУ

Станок, ножная педаль, набор гибочных приспособлений, квадратная втулка для упора, болт M20 для регулировки упора, подробная инструкция на русском языке.

Сформировано 24.06.2026 05:17 · INTERTOOL.RU