

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок для гибки арматуры Vektor GW40M без доводчика

Артикул: 10969



#### Характеристики

Мощность 3 кВт

Цена без учета доставки: **100 938 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	GW40M без доводчика
Код номенклатуры	00-00007907
Тип двигателя	Электродвигатель
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380 В
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм	36
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм	32
Автоматический возврат планшайбы	Нет

Скорость вращения планшайбы, об/мин	8
Педаль	В наличии
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	270
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	840х740х800
Тип упаковки	Металлический каркас
Гарантия	12 месяцев
Тип управления	Ручное
Макс. диаметр арматуры А3 (А500), мм	32
Склад Новосибирск	1
Склад Екатеринбург	1

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Станок для гибки арматуры Vektor GW40M без доводчика предназначен для сгибания арматуры и формирования заготовок с нужными вам углами, радиусами и формой. Применяется при строительстве крупных объектов, на заводах ЖБИ, на металлообрабатывающих предприятиях. Оборудование упрощает процесс гибки, снижает влияние человеческого фактора, сокращает трудозатраты и время на производство железобетонных изделий. Принцип действия станка для гибки арматуры VEKTOR GW40M без доводчика Заготовка из арматуры формируется от давления гибочных роликов, установленных на вращающейся планшайбе. Вы можете выбрать необходимые размеры гибочных приспособлений из комплекта станка. За процесс вращения планшайбы отвечают электродвигатель и редуктор станка. Станок управляется ножной педалью. Особенности и преимущества станка для гибки арматуры VEKTOR GW40M без доводчика Диаметр изгибаемой арматуры до 40 мм. Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости. Минимальная потребность в техническом обслуживании. Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата. Работает при низкой температуре до -20°С. Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F. Пальцы и ролики выполнены

из высокопрочной стали 200CrMoTi. Комплектация станка для гибки арматуры VEKTOR GW40M без доводчика Станок, ножная педаль, набор гибочных приспособлений, квадратная втулка для упора, болт M20 для регулировки упора, подробная инструкция на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором станка для гибки арматуры Вектор под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 09.05.2026 09:27 · INTERTOOL.RU