

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок для шлифования кантов BELMASH EOS-91/380 (2.2 кВт, 400 В)

Артикул: S141A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **115 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, Вт	2200
Напряжение питающей сети, В	400
Тип электродвигателя	Асинхронный
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм	850х300
Длина шлифовальной ленты, мм	2520
Ширина шлифовальной ленты, мм	150
Артикул	S141A
Масса нетто, кг	139
Масса брутто, кг	165

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок BELMASH EOS-91/380 предназначен для окончательной обработки абразивным материалом поверхностей заготовок из древесины, древесных материалов и пластика с помощью движущейся шлифовальной ленты.

Особенности

- Механизм осцилляции
- Мощный двигатель 2200 Вт
- Большая рабочая поверхность
- Наклонный ленточный блок
- Два чугунных стола
- Шлифование заготовок с внутренним радиусом
- Возможность подключения стружкоотсоса
- Шкаф в основании для хранения инструмента

Конструкция

Конструктивно он представляет собой шлифовальный блок с приводом и двумя рабочими столами, размещенными на основании. У ленточного блока предусмотрена регулировка угла наклона от 0 до 90 градусов. Рассчитан на подключение к сети 400 В. Имеется аналогичная модель BELMASH EOS-91 для подключения к электросети 230 В.

В движение ленту приводит трехфазный асинхронный двигатель мощностью 2200 Вт. Ее скорость движения 16 м/с. Механизм осцилляции улучшает качество процесса шлифования. Амплитуда колебаний -12,5 мм. Поэтому при ширине ленты 152 мм максимальная высота обработки составляет 160 мм. Рабочие столы выполнены из чугуна и прошли фрезерное шлифование, имеют регулировку по высоте. В паз основного рабочего стола можно установить параллельную направляющую или угловой упор. Это позволяет обрабатывать не только канты, но и пласть. Малый стол позволяет совершать шлифование заготовок с внутренним закруглением радиусом до 55 мм.

Система быстрого натяжения позволяет оперативно сменить или отрегулировать ленту, исключить «убегание».

Для подключения к вытяжным установкам справа от шлифовального блока предусмотрен специальный кожух с патрубком диаметром 100 мм.

Особого внимания заслуживает основание станка. Оно полностью закрыто и имеет распашные дверки в передней части. Внутри установлена полка, что позволяет использовать пространство под станиной для хранения принадлежностей и инструмента.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Технические характеристики:

Напряжение питающей сети **400 В**

Частота тока **50 Гц**

Тип электродвигателя **Асинхронный**

Потребляемая мощность **2200 Вт**

Диаметр патрубка адаптера для отведения стружки, внутренний/внешний **100 мм**

Длина шлифовальной ленты **2520 мм**

Ширина шлифовальной ленты **150 мм**

Размеры дополнительного стола (Д × Ш) **300 × 250 мм**

Размер параллельного упора (Д × В) **700 × 60 мм**

Размер рабочего стола (Д × Ш) **850 × 300 мм**

Материал рабочих столов **Чугун**

Скорость шлифовальной ленты **16 м/с**

Диапазон угла наклона поворотной консоли с роликом **0-90 °**

Частота колебаний шлифовальной ленты **90** ход/мин.

Амплитуда колебаний шлифовальной ленты **12,5** мм

Максимальная высота шлифования **160** мм

Габаритный размер (Д × Ш × В) **1460 × 800 × 1250** мм

Уровень звукового давления (шума) **83** дБ

Размер упаковки место 1 (Д × Ш × В) **1290 × 720 × 510** мм

Размер упаковки место 2 (Д × Ш × В) **620 × 470 × 620** мм

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU