

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерно-сверлильный BELMASH BM-32/400

Артикул: S342A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **139 613 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2
Напряжение, В	380
Артикул	S342A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Количество скоростей шпинделя	12
Масса нетто, кг	231
Масса брутто, кг	261
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	860×820×1150

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фрезерно-сверлильный станок BELMASH BM-32/400 - универсальное оборудование для механической обработки металлов, пластмасс и других материалов. Станок объединяет возможности сверлильного и фрезерного оборудования, позволяя выполнять сверление, рассверливание, зенкование, развертывание, цекование, нарезание внутренней резьбы метчиком, а также торцевое, контурное и пазовое фрезерование на одном рабочем месте.

Станок оптимален для ремонтных и механических мастерских, инструментальных участков, учебных классов, мелкосерийного производства и частного применения. BELMASH BM-32/400 станет эффективным решением для предприятий и мастерских, которым требуется мощное, надежное и универсальное оборудование для выполнения широкого спектра сверлильных, резьбонарезных и фрезерных работ.

ОСОБЕННОСТИ

- Асинхронный двигатель 2000 Вт
- 12 скоростей шпинделя 100–2150 об/мин
- Ременный привод с двумя клиновыми ремнями
- Шпиндель с конусом Морзе KM3
- Переходная втулка KM3–KM2 в комплекте
- Реверс шпинделя для нарезания резьбы
- Поворотная шпиндельная головка 360°
- Координатный чугунный стол 730×210 мм
- Продольный и поперечный ход стола 500/230 мм

- Ход шпинделя 130 мм
- Точная подача шпинделя с ценой деления 0,05 мм
- Радиальное биение шпинделя $\leq 0,01$ мм
- Поддержка сверления до 32 мм в чугуне и до 25 мм в стали
- Поддержка торцевых фрез до 80 мм и концевых до 22 мм
- Массивная чугунная станина, колонна и рабочий стол

КОНСТРУКЦИЯ

Фрезерно-сверлильный станок BELMASH BM-32/400 построен на массивной чугунной станине с жесткой колонной и координатным рабочим столом, что обеспечивает высокую точность обработки, устойчивость конструкции и снижение вибраций. Станок оснащен трехфазным асинхронным двигателем мощностью 2000 Вт, рассчитанным на продолжительный режим работы S1.

Передача вращения на шпиндель осуществляется ременным приводом с двумя клиновыми ремнями. Конструкция предусматривает 12 ступеней регулировки частоты вращения шпинделя в диапазоне от 100 до 2150 об/мин, что позволяет подобрать оптимальный режим обработки для различных материалов и операций.

Шпиндель с конусом Морзе KM3 установлен на высокоточных подшипниках и имеет радиальное биение не более 0,01 мм. Ход шпинделя составляет 130 мм, а входящая в комплект переходная втулка KM3–KM2 расширяет возможности применения оснастки. Поворотная шпиндельная головка обеспечивает обработку под различными углами в пределах 360°.

Координатный чугунный стол размером 730×210 мм имеет продольный и поперечный ход 500×230 мм, оснащен Т-образными пазами для установки оснастки, лимбами с ценой деления 0,05 мм и линейкой продольного перемещения. Для удобства работы предусмотрены механизмы точной и быстрой подачи шпинделя, шкала глубины сверления и защитный экран рабочей зоны.

Сформировано 24.08.2026 05:16 · INTERTOOL.RU