

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фрезерно-сверлильный BELMASH BM-32VS/400

Артикул: S343A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **165 353 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2
Напряжение, В	380
Артикул	S343A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Масса нетто, кг	235
Масса брутто, кг	264
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	860×820×1150

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Фрезерно-сверлильный станок BELMASH BM-32VS/400 - универсальное оборудование для механической обработки металлов, пластмасс и других материалов. Станок сочетает возможности сверлильного и фрезерного оборудования, позволяя выполнять сверление, рассверливание, зенкование, развертывание, нарезание резьбы метчиком, а также торцевое, контурное и пазовое фрезерование на одном рабочем месте.

Станок оптимален для ремонтных и механических мастерских, инструментальных участков, учебных классов, мелкосерийного производства и частного применения. BELMASH BM-32VS/400 станет эффективным решением для предприятий и мастерских, которым требуется мощное, точное и универсальное оборудование для выполнения сверлильных, резьбонарезных и фрезерных работ.

ОСОБЕННОСТИ

- Асинхронный двигатель 2000 Вт
- Частотное регулирование оборотов шпинделя 50–2150 об/мин
- Электронный контроль оборотов шпинделя
- Ременный привод с поликлиновыми ремнями
- Шпиндель с конусом Морзе KM3
- Реверс шпинделя для нарезания резьбы
- Поворотная шпиндельная головка 360°
- Координатный чугунный стол 730×210 мм
- Продольный и поперечный ход стола 500/230 мм

- Ход шпинделя 130 мм
- Радиальное биение шпинделя $\leq 0,01$ мм
- Поддержка сверления до 32 мм в чугуне и до 25 мм в стали
- Поддержка торцевых фрез до 80 мм и концевых до 22 мм
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Лазерный указатель позиционирования
- Массивная чугунная станина, колонна и рабочий стол

КОНСТРУКЦИЯ

Фрезерно-сверлильный станок BELMASH BM-32VS/400 построен на массивной чугунной станине с жесткой колонной и координатным рабочим столом, что обеспечивает высокую точность обработки и снижение вибраций. Станок оснащен трехфазным асинхронным двигателем мощностью 2000 Вт, рассчитанным на продолжительный режим работы S1.

Передача вращения на шпиндель осуществляется ременным приводом с двумя поликлиновыми ремнями и двухступенчатой механической регулировкой диапазонов скорости. Частотный преобразователь обеспечивает плавное изменение оборотов шпинделя от 50 до 2150 об/мин, плавный пуск и стабильную работу под нагрузкой.

Шпиндель с конусом Морзе KM3 установлен на высокоточных подшипниках и имеет радиальное биение не более 0,01 мм. Ход шпинделя составляет 130 мм, а входящая в комплект переходная втулка KM3–KM2 расширяет возможности применения оснастки. Поворотная шпиндельная головка позволяет выполнять обработку под любым углом в пределах 360°.

Координатный чугунный стол размером 730×210 мм имеет продольный и поперечный ход 500×230 мм, оснащен Т-образными пазами для установки оснастки, лимбами с ценой деления 0,05 мм и линейкой продольного перемещения. Для удобства работы предусмотрены точная и быстрая подача шпинделя, шкала глубины сверления, защитный экран, светодиодная подсветка и лазерный указатель.

Сформировано 24.08.2026 05:16 · INTERTOOL.RU