

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок фуговальный BELMASH J200/870A

Артикул: S303A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **61 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	63
Масса брутто, кг	66
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1070×545×330
Мощность, Вт	1500
Напряжение питающей сети, В	230
Максимальная ширина строгания, мм	204
Артикул	S303A
Тип электродвигателя	Коллекторный
Количество ножей на валу, шт.	2

Отгрузка после	03.08.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок фуговальный BELMASH J200/870A предназначен для обработки заготовок шириной до 200 мм. Подойдет для хоббийной и профессиональной мастерской с малым объёмом пространства.

При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие операции:

- строгание (фугование) по пласти или кромке
- строгание (фугование) под углом (по ребрам)

Особенности

- Увеличенная длина рабочих столов за счёт расширителей
- Рабочие столы и параллельный упор из высококачественного чугуна
- Собственная система пылеудаления
- Направляющие «параллелограмм» для перемещения рабочих столов
- Простая настройка углов наклона параллельного упора
- Два толкателя в комплекте поставки
- Компактность и мобильность

Конструкция

Исполнение настольное. Чугунные рабочие столы и параллельный упор обеспечивают комфортную работу и минимум вибраций. Параллельный упор позиционируется под 90° относительно рабочего стола, 45° во внешнюю и внутреннюю стороны. Для этого предусмотрены ограничители. Способ перемещения упора – реечный, более точный механизм выставления угла.

Станок оснащен коллекторным двигателем с частота вращения вала на холостом ходу 23 000 об./мин и мощностью 1500 Вт.

Вал двухножевой, частота вращения вала составляет 10 000 об/мин. Это обеспечивает чистый рез при работе с различной древесиной. Глубина строгания регулируется, максимальная – 3,2 мм. Для безопасности строгальный вал имеет защитный кожух.

Подающий и приёмный столы перемещаются по направляющим «Параллелограмм». Это более удобный механизм перемещения и фиксации столов.

В данной модели имеется собственная система стружкоудаления: крыльчатка и мешок-стружкосборник 350 × 725 мм. Плюсы: чистота в мастерской и экономия бюджета.

Для снижения вибраций станка и его надёжной установки на основание установлены виброгасящие ножки. В основании станка предусмотрены специальные монтажные отверстия, которые позволяют закрепить его на ровной твердой поверхности.

Станок имеет компактные размеры, легко разместится в маленькой мастерской.

Модель с валом Helical BELMASH J200/870AH

Станок соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет:

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 26.07.2026 06:24 · INTERTOOL.RU