

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточнопильный BELMASH MBS-440

Артикул: S270A



Характеристики

Напряжение	220
Мощность	0.37 кВт

Цена без учета доставки: **56 490 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	26
Масса брутто, кг	28
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	715×370×460
Мощность, Вт	370
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S270A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Длина полотна пилы, мм	1470
Отгрузка после	02.11.2026

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок BELMASH MBS-440 предназначен для работы в небольших мастерских. Производит распил материалов с цельным, полым и профильным сечением из цветных металлов, их сплавов и чёрных металлов (сталь, чугун).

Особенности

- Поворотная пильная рама позволяет делать точные наклонные распилы от 0 до 45°
- Удобные тиски помогают надёжно зафиксировать заготовку
- Простое натяжение пильного полотна экономит время во время работы
- Контейнер для сбора стружки собирает отходы резания
- Ограничительный упор даёт возможность производить серийные операции
- Мобильный и компактный станок легко поместится в ограниченном пространстве
- Доступная стоимость сэкономит бюджет

Конструкция

Станок оснащен поворотной пильной рамой /(вправо). На основании станка имеется шкала с указателем, это позволяет точно выставить угол в диапазоне от 0° до 45°. Заводская настройка поворотной опоры станка отрегулирована на 0°. Максимальный размер обрабатываемой заготовки – 100 × 150 мм.

На станке размещен концевой выключатель. Без установленного защитного кожуха пильной рамы станок не запустится.

Двигатель однофазный, асинхронный, с режимом работы S3 и потребляемой мощностью 370 Вт. Номинальная частота вращения вала двигателя составляет 1440 об./мин. На рукоятке подачи расположен пусковой выключатель.

На основании станка установлены тиски с чугунными щёчками, которые удерживают заготовку во время работы.

Ограничитель длины (упор) дает возможность быстро выставить нужный размер заготовки и получать детали с высокой степенью повторяемости.

Точность распила обеспечивают направляющие пильного полотна с подшипниками. При работе направляющие нужно располагать на расстоянии 5 мм от заготовки. Это предотвратит перекручивание пильного полотна и отклонение от линии пропила. Натяжение полотна простое и интуитивно понятное, оно осуществляется специальной ручкой.

Основание, шкивы и корпус изготовлены из алюминия. Это значительно облегчает конструкцию, вес станка составляет 26 кг. Благодаря небольшому весу и габаритам, станок легко транспортировать и хранить.

Ленточнопильный станок BELMASH MBS-440 – упростит процесс распила металлических заготовок, подойдёт для небольших мастерских и для частного использования.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 24.08.2026 03:52 · INTERTOOL.RU