

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточнопильный BELMASH MBS-450

Артикул: S322A



Характеристики

Напряжение	220
Мощность	0.55 кВт

Цена без учета доставки: **51 490 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	50
Масса брутто, кг	52
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1030×340×440
Мощность, Вт	550
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S322A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Длина полотна пилы, мм	1638
Отгрузка после	07.08.2026

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок BELMASH MBS-450 предназначен для резки черных (сталь, чугун) и цветных металлов, их сплавов, а также материалов с цельным, полым и профильным сечением. Оптimalен для использования в производственных мастерских и при мелкосерийном производстве.

Особенности

- Работа в двух режимах: горизонтальная и вертикальная резка
- Поворотные тиски с диапазоном 0-45°
- Массивная чугунная конструкция пильной рамы, основания, шкивов
- Асинхронный двигатель 550 Вт с режимом работы S1
- Три скорости вращения пильного полотна 21/30/44 м/мин
- Компенсирующая пружина для облегчения подъема пильной рамы
- Колёса помогают легко перемещать станок

Конструкция

Отличительная особенность модели - возможность реза в горизонтальном и вертикальном положении пильной рамы. Последнее особенно эффективно при обработке плоских заготовок. Для перевода станка в вертикальный режим установите дополнительный рабочий стол (240×245 мм), входящий в комплектацию. Для удобства работы используйте упор.

Станок оснащен асинхронным двигателем мощностью 550 Вт, работающим от сети 230 В. Переключение между тремя скоростями резания 21/30/44 м/мин осуществляется перекидыванием клинового ремня.

Точность реза обеспечивается направляющими с подшипниками, которые следует располагать на расстоянии около 5 мм от заготовки. Это предотвращает перекосы пильного полотна и отклонения от линии реза.

Подбор оптимальной скорости осуществляется в зависимости от вида обрабатываемого материала:

- Высоколегированные, нержавеющей стали 22 м/мин

- Низколегированные стали, чугунное литье 33 м/мин
- Конструкционные стали, стальное литье, подшипниковые стали, мягкая латунь 45 м/мин

На прочном чугунном основании размещена массивная чугунная пыльная рама, что обеспечивает устойчивость станка и снижает вибрации при работе.

Пыльная рама опускается вручную, при этом компенсирующая пружина уменьшает требуемое усилие. Натяжение пыльного полотна осуществляется вручную специальной ручкой.

Тиски станка позволяют надежно фиксировать заготовку и выполнять резку под углом от 0° до 45° (при горизонтальном положении пыльной рамы).

Ограничитель длины обеспечивает возможность серийного производства деталей с высокой степенью повторяемости.

Для перемещения станка по мастерской нужно взяться за специальную ручку, приподнять станок чтоб колёса коснулись пола и, собственно, переставить его в нужное место.

Станок сочетает в себе компактные габариты при массе 50 кг, работу с разными материалами, удобство работы в любом из положений рамы.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 24.08.2026 03:52 · INTERTOOL.RU