

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточнопильный BELMASH MBS-450VS

Артикул: S323A



Характеристики

Напряжение	220
Мощность	0.55 кВт

Цена без учета доставки: **58 490 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	44
Масса брутто, кг	49
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	880×410×460
Мощность, Вт	550
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S323A
Тип электродвигателя	Коллекторный
Длина полотна пилы, мм	1638
Отгрузка после	07.08.2026

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок BELMASH MBS-450VS предназначен для резки черных (сталь, чугун) и цветных металлов, их сплавов, а также материалов с цельным, полым и профильным сечением. Оптимален для использования в производственных мастерских и при мелкосерийном производстве.

Особенности

- Плавная регулировка скорости 25-60 м/мин
- Поворотные тиски с диапазоном 0-45°
- Массивная чугунная конструкция пильной рамы, основания, шкивов
- Надёжный асинхронный двигатель 550 Вт
- Компенсирующая пружина для облегчения подъема пильной рамы
- Колёса помогают легко перемещать станок

Конструкция

Станок оснащен асинхронным двигателем мощностью 550 Вт, работающим от сети 230 В. Режим работы двигателя S6-40%, кратковременный режим, где двигатель работает циклически, проводя 40% времени под нагрузкой и 60% на холостом ходу или в выключенном состоянии.

В данной модели реализована функция плавной регулировки скорости полотна 25-60 м/мин. Она устанавливается переключателем и отображается на цифровом дисплее. Для удобства пользования имеется кнопка сброса данных.

Точность реза обеспечивается направляющими с подшипниками, которые следует располагать на расстоянии около 5 мм от заготовки. Это предотвращает перекосы пильного полотна и отклонения от линии реза.

Подбор оптимальной скорости осуществляется в зависимости от вида обрабатываемого материала:

- Высоколегированные, нержавеющей стали 22 м/мин

- Низколегированные стали, чугунное литье 33 м/мин
- Конструкционные стали, стальное литье, подшипниковые стали, мягкая латунь 45 м/мин
- Алюминий, медь 65 м/мин

На прочном чугунном основании размещена массивная чугунная пильная рама, что обеспечивает устойчивость станка и снижает вибрации при работе. Пильная рама опускается вручную, при этом компенсирующая пружина уменьшает требуемое усилие. Натяжение пильного полотна осуществляется вручную специальной ручкой.

Тиски станка позволяют надежно фиксировать заготовку и выполнять резку под углом от 0° до 45° (при горизонтальном положении пильной рамы).

Ограничитель длины обеспечивает возможность серийного производства деталей с высокой степенью повторяемости.

Для перемещения станка по мастерской нужно взяться за специальную ручку, приподнять станок чтоб колёса коснулись пола и, собственно, переставить его в нужное место.

Станок сочетает в себе компактные габариты при массе 44 кг, работу с разными материалами, удобство работы в любом из положений рамы.

Соответствует требованиям технических регламентов

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 24.08.2026 03:52 · INTERTOOL.RU