

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточнопильный BELMASH MBS-550L

Артикул: S307A



Характеристики

Напряжение	220
Мощность	1.2 кВт

Цена без учета доставки: **21 490 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	13
Масса брутто, кг	14.5
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	390×360×565
Мощность, Вт	1200
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S307A
Тип электродвигателя	Коллекторный
Длина полотна пилы, мм	1141
Отгрузка после	04.12.2026

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок BELMASH MBS-550L предназначен для работы в небольших мастерских. Производит распил материалов с цельным, полым и профильным сечением из цветных металлов, их сплавов и чёрных металлов: сталь, чугун. Станок широко используются в мастерских, сельскохозяйственных организациях, небольших предприятиях.

Особенности

- Два варианта использования: в настольном исполнении с основанием или в качестве ручного инструмента. Это делает его универсальным решением для большинства задач
- Плавная регулировка скорости от 42 до 120 м/мин обеспечивает оптимальный режим реза
- Поворотная пильная рама на 0-45° позволяет выполнять точные резы под нужным углом
- Выключатель и кнопка блокировки защищают от случайного запуска станка
- Удобные тиски надежно фиксируют заготовку, исключая смещение во время работы
- LED-подсветка рабочей зоны улучшает видимость при работе в условиях слабого освещения

Конструкция

Эта универсальная ленточнопильная пила по металлу сочетает в себе настольное исполнение с устойчивым основанием и ручной режим работы, обеспечивая гибкость в любых задачах.

Преимущества настольного исполнения:

- ▣ Высокая точность реза – жесткая фиксация заготовки и стабильное положение пилы обеспечивают ровные и аккуратные пропилы
- ▣ Удобство при больших объемах работ – не нужно удерживать инструмент вручную, что снижает усталость и повышает производительность
- ▣ Безопасность – устойчивая платформа минимизирует вибрации и риск смещения заготовки

Преимущества ручного режима:

- ▣ Мобильность – можно использовать прямо на объекте, без привязки к рабочему столу
- ▣ Гибкость в работе – идеально подходит для резки труб, профилей и заготовок сложной формы в труднодоступных местах
- ▣ Быстрое переключение между режимами – переход от стационарного использования к ручному занимает минимум времени

Коллекторный двигатель мощностью 1200 Вт и режимом работы S1 работает продолжительное время без остановок. Зубчатая передача (редуктор) создаёт передачу движения между валами без проскальзывания. Также редуктор преобразует мощность от двигателя в высокое крутящее усилие, что важно для резки металла.

В стационарном режиме пильная рама имеет возможность поворота на 45 градусов влево, что упрощает процесс резки и обработки заготовок под разными углами.

Плавная регулировка скорости пильного полотна в диапазоне от 42 до 120 м/мин обеспечивает точную настройку скорости под материал заготовки и плавность хода полотна.

Входящее в комплект пильное биметаллическое полотно (M42) имеет параметры: 1141×13×0,65 мм, шаг переменный 10/14TPI. Применяется для реза изделий высотой до 125 мм из конструкционных, углеродистых, инструментальных, нержавеющей, жаропрочных сталей, алюминия и алюминиевых сплавов. Есть возможность пакетной обработки проката.

Натяжение пильного полотна осуществляется с помощью удобного рычага в задней части пильной рамы. Поднятие рычага вверх - усиливает натяжение полотна, опускание вниз - уменьшает. Перпендикулярность режущей кромки полотна обеспечивается за счет направляющих с подшипниками. Рабочее расстояние между двумя направляющими составляет 125 мм.

Включение станка происходит путём нажатия сначала кнопки блокировки включения, затем основного выключателя, расположенных на верхней рукоятки пильной рамы.

Быстрозажимные тиски с удобным рычагом фиксации отвечают за устойчивое позиционирование заготовки.

Светодиодная подсветка расположена над зоной распила, что помогает работать в помещениях с плохим освещением или в темное время суток. Кнопка включения подсветки находится в верхней части пильной рамы.

Небольшие габариты и вес дают возможность разместить станок в ограниченном пространстве и перемещать станок в любое место самостоятельно, не прибегая к помощи.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 24.08.2026 03:52 · INTERTOOL.RU