

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточнопильный BELMASH MBS-560CH

Артикул: S299A



Характеристики

Напряжение	220
Мощность	0.55 кВт

Цена без учета доставки: **72 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	81
Масса брутто, кг	84
Мощность, Вт	550
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S299A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Длина полотна пилы, мм	1638
Отгрузка после	10.08.2026
Остаток	0

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок BELMASH MBS-560CH предназначен для точного распила черных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов. Он эффективно обрабатывает заготовки любого сечения - сплошные, полые или профильные, обеспечивая чистый и ровный рез. Идеально подходит для использования в производственных цехах и мастерских при выполнении мелкосерийных работ.

Особенности

- 3 скорости резания 20/29/50 м/мин для оптимальной обработки разных материалов
- Гидравлическая система подачи обеспечивает плавное опускание пильной рамы
- Компенсационная пружина облегчает подъем пильной рамы
- Широкий диапазон углов реза от -60° до +45°
- Надежная чугунная конструкция снижает вибрации и повышает точность
- Система охлаждения продлевает срок службы пильного полотна
- Передвижная тумба с колесами для удобного перемещения

Конструкция

На прочном основании из листовой стали установлена массивная пильная рама из чугуна. Такая конструкция обеспечивает устойчивость станка во время работы и эффективно гасит вибрации, что особенно важно при обработке твердых металлов.

Пильная рама опускается с помощью гидравлической системы, скорость подачи которой можно регулировать клапана на гидроцилиндре. Это позволяет адаптировать станок для работы с разными материалами. После завершения реза автоматический выключатель останавливает пилу, что значительно упрощает процесс, особенно при серийном производстве. Подъем рамы осуществляется вручную, а встроенная компенсационная пружина снижает требуемое усилие.

На станке можно производить угловыерезы в диапазоне от -60° до +45°. Точная установка угла производится по градуированной шкале, что обеспечивает высокую точность обработки.

Для надежной фиксации заготовок используются массивные чугунные тиски с широкими губками. Их положение регулируется с помощью удобного маховика, что позволяет надежно зажимать детали нужного размера.

Дополнительный ограничитель длины помогает быстро выставлять одинаковые размеры заготовок, обеспечивая высокую повторяемость при серийном производстве.

Станок оснащен мощным асинхронным двигателем 550 Вт, S1, работающим от сети 230 В. Переключение между тремя скоростями резания 20/29/50 м/мин осуществляется простым перекидыванием клинового ремня. Натяжение пильного полотна регулируется специальной ручкой, что обеспечивает стабильную работу и продлевает ресурс оборудования.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 24.08.2026 03:51 · INTERTOOL.RU