

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточнопильный BELMASH MBS-560CH/400

Артикул: S300A



Характеристики

Напряжение	380
Мощность	0.55 кВт

Цена без учета доставки: **72 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,55
Напряжение, В	400
Артикул	S300A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Длина полотна пилы, мм	1638
Масса нетто, кг	81
Масса брутто, кг	84

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок BELMASH MBS-560CH/400 предназначен для точного распила черных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов. Он эффективно обрабатывает заготовки любого сечения - сплошные, полые или профильные, обеспечивая чистый и ровный рез. Идеально подходит для использования в производственных цехах и мастерских при выполнении мелкосерийных работ.

Особенности

- 3 скорости резания 20/29/50 м/мин для оптимальной обработки разных материалов
- Гидравлическая система подачи обеспечивает плавное опускание пильной рамы
- Компенсационная пружина облегчает подъем пильной рамы
- Широкий диапазон углов реза от -60° до +45°
- Надежная чугунная конструкция снижает вибрации и повышает точность
- Система охлаждения продлевает срок службы пильного полотна
- Передвижная тумба с колесами для удобного перемещения

Конструкция

На прочном основании из листовой стали установлена массивная пильная рама из чугуна. Такая конструкция обеспечивает устойчивость станка во время работы и эффективно гасит вибрации, что особенно важно при обработке твердых металлов.

Пильная рама опускается с помощью гидравлической системы, скорость подачи которой можно регулировать клапана на гидроцилиндре. Это позволяет адаптировать станок для работы с разными материалами. После завершения реза автоматический выключатель останавливает пилу, что значительно упрощает процесс, особенно при серийном производстве. Подъем рамы осуществляется вручную, а встроенная компенсационная пружина снижает требуемое усилие. На станке можно

производить угловые резы в диапазоне от -60° до +45°. Точная установка угла производится по градуированной шкале, что обеспечивает высокую точность обработки.

Для надежной фиксации заготовок используются массивные чугунные тиски с широкими губками. Их положение регулируется с помощью удобного маховика, что позволяет надежно зажимать детали нужного размера.

Дополнительный ограничитель длины помогает быстро выставлять одинаковые размеры заготовок, обеспечивая высокую повторяемость при серийном производстве.

Станок оснащен мощным асинхронным двигателем 550 Вт, S1, работающим от сети 400 В. Переключение между тремя скоростями резания 20/29/50 м/мин осуществляется простым перекидыванием клинового ремня. Натяжение пильного полотна регулируется специальной ручкой, что обеспечивает стабильную работу и продлевает ресурс оборудования.

На прочном основании из листовой стали установлена массивная пильная рама из чугуна. Такая конструкция обеспечивает устойчивость станка во время работы и эффективно гасит вибрации, что особенно важно при обработке твердых металлов.

Пильная рама опускается с помощью гидравлической системы, скорость подачи которой можно регулировать клапана на гидроцилиндре. Это позволяет адаптировать станок для работы с разными материалами. После завершения реза автоматический выключатель останавливает пилу, что значительно упрощает процесс, особенно при серийном производстве. Подъем рамы осуществляется вручную, а встроенная компенсационная пружина снижает требуемое усилие.

На станке можно производить угловые резы в диапазоне от -60° до +45°. Точная установка угла производится по градуированной шкале, что обеспечивает высокую точность обработки.

Для надежной фиксации заготовок используются массивные чугунные тиски с широкими губками. Их положение регулируется с помощью удобного маховика, что позволяет надежно зажимать детали нужного размера. Дополнительный ограничитель длины помогает быстро выставлять одинаковые размеры заготовок, обеспечивая высокую повторяемость при серийном производстве.

Станок оснащен мощным асинхронным двигателем 550 Вт, работающим от сети 400 В. Переключение между тремя скоростями резания 20/29/50 м/мин осуществляется простым перекидыванием клинового ремня. Натяжение пильного полотна регулируется специальной ручкой, что обеспечивает стабильную работу и продлевает ресурс оборудования.

Для разных материалов рекомендуются оптимальные скорости резания:

- Высоколегированные и нержавеющие стали - 20 м/мин
- Низколегированные стали и чугун - 29 м/мин
- Конструкционные стали, латунь - 50 м/мин

Специальная щетка эффективно удаляет стружку с полотна, улучшая качество реза и продлевая срок службы пилы. Точность обработки обеспечивают направляющие с подшипниками, которые следует располагать на расстоянии 5 мм от заготовки — это предотвращает перекося полотна и отклонение от линии реза.

Для защиты режущей кромки от перегрева станок оборудован системой подачи охлаждающей жидкости. Удобный клапан позволяет регулировать напор подачи СОЖ.

Несмотря на солидный вес 88 кг, станок можно перемещать благодаря передвижной тумбе с колесами. Опорные ножки обеспечивают дополнительную устойчивость во время работы.

Ленточнопильный станок BELMASH MBS-560CH/400 сочетает надежную конструкцию, широкий функционал и удобство эксплуатации, что делает его отличным выбором для профессиональной обработки металлов.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 24.08.2026 03:52 · INTERTOOL.RU