

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок ленточнопильный BELMASH MBS-660VS

Артикул: S271A



Характеристики

Напряжение	220
Мощность	2 кВт

Цена без учета доставки: **93 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	37
Масса брутто, кг	40
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1020×385×580
Мощность, Вт	2000
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S271A
Тип электродвигателя	Коллекторный
Длина полотна пилы, мм	1735
Отгрузка после	02.11.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок BELMASH MBS-660VS предназначен для работы в небольших мастерских. Производит распил материалов с цельным, полым и профильным сечением из цветных металлов, их сплавов и чёрных металлов (сталь, чугун).

Особенности

- Поворотная пильная рама позволяет делать точные наклонные распилы от 0 до 45°
- Плавная регулировка скорости пильного полотна от 20 до 80 м/мин помогает подобрать скорость пропила под разные задачи
- Мощный двигатель 2000 Вт справится со сложными задачами
- Надёжные тиски с удобной рукояткой быстрого сброса
- Ограничительный упор даёт возможность производить серийные операции
- Простое натяжение пильного полотна экономит время во время работы

Конструкция

Станок оснащен поворотной пильной рамой (вправо). На основании станка имеется шкала с указателем, это позволяет точно выставить угол в диапазоне от 0° до 45°. Заводская настройка поворотной опоры станка отрегулирована на 0°. Подъём и опускание пильной рамы осуществляется вручную.

Максимальный размер обрабатываемой заготовки – 150 × 165 мм.

Двигатель однофазный, коллекторный, с режимом работы S6-40% и потребляемой мощностью 2000 Вт. Номинальная частота вращения вала двигателя составляет 18 000 об./мин.

Узел управления расположен рядом с двигателем. На нём установлены выключатель в пылезащитном исполнении и кнопка плавной регулировки скорости. Перед процедурой резания нажмите кнопку разблокировки, расположенную на рукоятке подачи. Благодаря ей станок защищен от непреднамеренного запуска.

Плавная регулировка скорости от 20 до 80 м/мин позволяет подобрать оптимальный режим работы в зависимости от материала заготовки. Для резки профилей и тонких труб увеличивайте скорость, для сплошного материала – снижайте.

На станке размещен концевой выключатель. Без установленного защитного кожуха пильной рамы станок не запустится.

За надежное закрепление заготовки на станке отвечают тиски. Они приводятся в движение ручкой, оснащены рычагом блокировки и рукояткой быстрого сброса.

Ограничитель длины (упор) дает возможность быстро выставить нужный размер заготовки и получать детали с высокой степенью повторяемости.

Точность распила обеспечивают направляющие пильного полотна с подшипниками. При работе направляющие нужно располагать на расстоянии 5 мм от заготовки. Это предотвратит перекручивание пильного полотна и отклонение от линии пропила. Натяжение полотна простое и интуитивно понятное, оно осуществляется специальной ручкой.

Основание, шкивы и корпус изготовлены из алюминия. Это значительно облегчает конструкцию, вес станка составляет 37 кг. Благодаря небольшому весу и габаритам, станок легко транспортировать и хранить.

Ленточнопильный станок BELMASH MBS-660VS – упростит процесс распила металлических заготовок, подойдёт для небольших мастерских и для частного использования.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 24.08.2026 03:52 · INTERTOOLER.RU