

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок лобзиковый REALREZ RWSS16, 120Вт, 220В

Артикул: REZ-RWSS16



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **8 711 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная ширина заготовки	406 мм
Частота вращения на холостом ходу	400÷1600 об/мин
Максимальная высота заготовки при угле 90°	48 мм
Максимальная высота заготовки при угле 45°	23 мм
Тип электродвигателя	Коллекторный
Тип передачи	Прямой
Размер рабочего стола	415 × 250 мм

Угол наклона рабочего стола	0 - 45°
Диаметр патрубка аспирации опилок	35 мм
Номинальное напряжение	220 В
Мощность	0,120 кВт
Размер станка (Д х Ш х В)	655 × 325 × 350 мм
Размер станка в упаковке (Д х Ш х В)	655 × 325 × 350 мм
Масса нетто / брутто	10,3 / 11,5 кг

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Лобзикový станок REALREZ RWSS16 предназначен для прямой и криволинейной распиловки заготовок из древесины и пластмассы. У данной модели есть дополнительный гибкий вал с патроном, который позволяет выполнять функции сверления, шлифования, полирования. Применяется в столярных мастерских, а также в ремонтных и строительных работах.

Данная модель подходит для выполнения разрезов под углом. Наличие аспирационного отверстия подразумевает возможность подключения промышленного пылесоса. Место работы подсвечивается лампой на гибкой ножке.

Преимущества станка

- Простое управление
- Возможность выполнять сверление, полировку, гравировальные работы
- Чугунная станина
- Возможность продольного и поперечного реза

- Плавная регулировка оборотов
- Система сдува пыли с линии реза
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Патрубок для подключения пылесоса
- Подсветка рабочей зоны
- Возможность крепления к верстаку
- Небольшие размеры и вес

Сформировано 21.06.2026 10:22 · INTERTOOL.RU