

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Станок радиально-сверлильный REALREZ Z3040X13, 2.2кВт, 380В

Артикул: REZ-Z3040x13



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **579 755 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	380
Конус шпинделя	KM4
Рабочий ход, мм	270
Диаметр нарезания резьбы	M22
Частота вращения шпинделя, об/мин	75-1200
Количество скоростей	6

Горизонтального перемещения, мм	950
Высота колонны, мм	1960
Диаметр сверления в чугуна/стали, мм	40
Поворот консоли вокруг стойки, градусов	360°
Расстояние от шпинделя до колонны, мм (макс)	1300
Расстояние от шпинделя до колонны, мм (мин)	310
Габаритные размеры, мм	1800 × 810 × 2200
Вес, кг	1500

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ Z3040x13 предназначен для выполнения широкого спектра операций по металлообработке, включая сверление, развертывание отверстий, нарезание резьбы и фрезерование. Оборудование эффективно используется на машиностроительных предприятиях, в ремонтных мастерских и производственных цехах, где требуется обработка заготовок среднего и крупного размера.

Благодаря радиальной конструкции станок обеспечивает удобный доступ к различным участкам детали без необходимости её перемещения, что значительно ускоряет производственный процесс и повышает точность обработки.

Модель позволяет выполнять сверление отверстий диаметром до **40 мм** в стали и чугуне. Шпиндель с конусом **KM4** гарантирует надёжную фиксацию инструмента и стабильность работы при высоких нагрузках. Ход шпинделя **270 мм** обеспечивает возможность обработки деталей различной толщины и сложности.

Станок оснащён мощным электродвигателем **2,2 кВт**, который обеспечивает стабильную производительность и надёжную работу в условиях интенсивной эксплуатации. Управление осуществляется при помощи рычагов и кнопок, расположенных непосредственно на шпиндельной головке, что делает работу оператора максимально удобной и безопасной.

Преимущества REALREZ Z3040x13:

- сверление отверстий до **40 мм** в стали и чугуне;
- функции развертывания, нарезания резьбы и фрезерования;
- радиальная конструкция для удобной обработки крупных деталей;
- ход шпинделя **270 мм**;
- шпиндель с конусом **KM4**;
- мощность двигателя **2,2 кВт**;
- удобное управление с панели на шпиндельной головке;
- высокая точность и производительность;
- прочная промышленная конструкция.

REALREZ Z3040x13 — это надёжный радиально-сверлильный станок для предприятий, которым необходимо универсальное оборудование для качественной обработки металлических заготовок.

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU