

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок радиально-сверлильный REALREZ Z3050X16, 4кВт, 380В с ручной блокировкой

Артикул: REZ-Z3050x16



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **814 894 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	4.0
Напряжение, В	380
Конус шпинделя	KM5
Рабочий ход, мм	270
Диаметр нарезания резьбы	M22
Частота вращения шпинделя, об/мин	78–1100
Количество скоростей	6
Перемещение шпинделя, мм	220

Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм	590
Диаметр сверления в стали, мм	50
Горизонтальное перемещение шпиндельной бабки, мм	1250
Расстояние от шпинделя до колонны, мм	360–1600
Расстояние от шпинделя до поверхности стола, мм	260–1050
Габаритные размеры, мм	2170×950×2450
Вес, кг	2200

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Радиально-сверлильный станок REALREZ Z3050x16 предназначен для выполнения различных операций, включая сверление, нарезание резьбы, зенкерование и развертывание. Его массивная конструкция из высококачественных материалов обеспечивает устойчивость и минимальные вибрации при работе, что повышает точность обработки.

Шестерни коробки передач изготовлены из закаленного стального сплава, что гарантирует долговечность и надежность станка.

Станок оснащен массивной шлифованной колонной большого диаметра и нижней пластиной, позволяющей обрабатывать крупногабаритные детали. Полированная поверхность колонны обеспечивает легкое, точное и плавное перемещение сверлильной руки.

Регулировка высоты шпинделя осуществляется с помощью двигателя, что упрощает настройку.

Панель управления, расположенная на передней части станка, повышает производительность и удобство работы.

Большой диапазон скоростей (**78–1100 об/мин**) позволяет быстро адаптироваться к разным задачам, а **ручная блокировка сверлильной головки** обеспечивает дополнительную безопасность.

Технические особенности станка

- Станок предназначен для сверления, нарезания резьбы
- Массивная конструкция обеспечивает работу без вибраций
- Шестерни коробки передач изготовлены из высококачественного закаленного стального сплава
- Большой вес и жесткая конструкция сверлильного станка обеспечивают стабильность и бесперебойную работу
- Массивная колонна большого диаметра, поверхность колонны обеспечивает легкий, свободный и точный ход
- Нижняя пластина шлифованная, предназначена для обработки крупногабаритных деталей
- Регулировка высоты шпинделя с помощью двигателя
- Панель управления находится на передней панели для повышения производительности и эргономики труда
- Сверлильная головка оснащена ручной блокировкой
- Полированная поверхность колонны обеспечивает легкое, свободное и точное перемещение руки
- Большой диапазон скоростей обеспечивает быстрое и точное производство

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU