

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок радиально-сверлильный REALREZ Z3050X16/1, 4кВт, 380В с гидравликой

Артикул: REZ-Z3050X16/1



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 643 068 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	4.0
Напряжение, В	380
Конус шпинделя	KM5
Диаметр нарезания резьбы	M22
Частота вращения шпинделя, об/мин	25-2000
Количество скоростей	16
Перемещение шпинделя, мм	590
Диаметр сверления в стали, мм	50
Расстояние от шпинделя до колонны, мм	350-1600

Расстояние от шпинделя до поверхности стола, 320-1220
мм

Габаритные размеры, мм 2500x1070x2840

Вес, кг 3500

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Радиально-сверлильный станок REALREZ Z3050X16/1 предназначен для сверления и нарезания резьбы с высокой точностью. Массивная конструкция исключает вибрации, а шестерни коробки передач выполнены из закаленного стального сплава. Шлифованная колонна большого диаметра и нижняя пластина позволяют обрабатывать крупногабаритные детали. Регулировка высоты шпинделя осуществляется двигателем, а панель управления размещена спереди для повышения эргономики. Сверлильная головка оснащена ручной блокировкой, а гидравлическая система контролирует зажим и смену скоростей, что обеспечивает быструю и точную работу.

Технические особенности станка

- Станок предназначен для сверления, нарезания резьбы
- Массивная конструкция обеспечивает работу без вибраций
- Шестерни коробки передач изготовлены из высококачественного закаленного стального сплава
- Массивная колонна большого диаметра, поверхность колонны обеспечивает легкий, свободный и точный ход
- Нижняя пластина шлифованная, предназначена для обработки крупногабаритных деталей
- Регулировка высоты шпинделя с помощью двигателя

- Панель управления размещена на передней панели для повышения производительности и эргономики труда
- Сверлильная головка оснащена ручной блокировкой
- Большой диапазон скоростей обеспечивает быстрое и точное производство
- Зажим и смена скоростей управляются гидравликой

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU