

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный ленточный BELMASH BGM-301VS

Артикул: S350A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **23 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	7.5
Масса брутто, кг	8.3
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	340×290×275
Мощность, Вт	600
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S350A
Тип электродвигателя	Бесщеточный, синхронный (BLDC)
Длина шлифовальной ленты, мм	762
Ширина шлифовальной ленты, мм	25

Отгрузка после	21.08.2026
Остаток	0

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Шлифовальный ленточный станок BELMASH BGM-301VS предназначен для обработки металла, древесины и других материалов. Подходит для радиусной шлифовки, выборки в древесине, обработки торцов, фасонных элементов, а также шлифовки и заточки инструмента. Оптимален для использования в домашних мастерских и небольших производственных помещениях.

Особенности

- Регулировка скорости ленты 1–21 м/с: подбор оптимального режима под разный материал и тип обработки
- Мощный BLDC-двигатель 600 Вт с прямым приводом: высокая стабильность, большой ресурс и надёжность
- Три циркониевые ленты в комплекте: самозатачиваемый абразив для эффективной обработки дерева и металла
- Поворотный узел и рабочие упоры: вертикальное, горизонтальное и фасонное шлифование на одном станке
- Корпус из нержавеющей стали: устойчивость к коррозии и сохранение жёсткости конструкции
- Быстрая замена и точная регулировка ленты позволяют оперативно настраивать станок
- Компактные размеры: легко разместить в любой мастерской или гараже

Конструкция

Станок оснащён бесщёточным синхронным BLDC-двигателем мощностью 600 Вт, рассчитанным на продолжительный режим работы S1. Прямой привод обеспечивает стабильную и эффективную передачу мощности. Частота вращения вала регулируется в

диапазоне 200–5000 об/мин. Скорость движения шлифовальной ленты плавно регулируется от 1 до 21 м/с, что позволяет точно подобрать режим обработки под материал и задачу.

Используются шлифовальные ленты размером 762×25 мм с циркониевым электрокорундом. В комплект входят три ленты с зернистостью P100, P180 и P240 для грубой, промежуточной и финишной обработки. Поворотная консоль с роликами обеспечивает регулировку угла наклона от -15° до +20°, а также возможность работы в вертикальном и горизонтальном положении с наклоном узла до 90°. Контактный ролик диаметром 100 мм с резиновым покрытием обеспечивает плавный ход и стабильное натяжение ленты.

Конструкция станка допускает использование шлифовальных лент длиной от 675 до 850 мм в зависимости от конфигурации рабочего узла. Механизм натяжения и регулировки положения ленты обеспечивает быструю настройку и стабильную работу без смещения.

В комплект поставки входят направляющая с контактным роликом, поворотная консоль с роликами, два рабочих упора для вертикального и горизонтального шлифования, блок управления с регулировкой скорости, защитный кожух, три шлифовальные ленты и инструмент для сборки. Сборка простая и интуитивно понятная.

Габариты станка - 380×180×240 мм, масса - 7,5 кг. Компактные размеры обеспечивают удобное размещение на верстаке и лёгкую транспортировку. Станок поставляется в прочной упаковке с надёжной фиксацией всех элементов.

Сформировано 27.08.2026 05:05 · INTERTOOL.RU