

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный ленточный BELMASH BGM-822PVS

Артикул: S353A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **81 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	77.1
Масса брутто, кг	92.4
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	610 × 610 × 560
Мощность, Вт	1500
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S353A
Тип электродвигателя	Асинхронный

Длина шлифовальной ленты, мм	1829
Ширина шлифовальной ленты, мм	50
Отгрузка после	21.08.2026
Остаток	0

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Шлифовальный ленточный станок BELMASH BGM-822PVS предназначен для обработки заготовок из металла, древесины и других материалов. Оборудование подходит для использования в мастерских и на производстве и позволяет выполнять широкий спектр шлифовальных операций. Станок применяется для выравнивания поверхностей, удаления заусенцев, обработки торцов, контурной и фасонной обработки, шлифования радиусных поверхностей, стыковки труб, выборки материала, а также заточки инструмента.

ОСОБЕННОСТИ

- Регулируемая скорость движения ленты (0–28 м/с)
- Наклон шлифовального узла до 90°
- Реверс шлифовальной ленты
- Простота конструкции и обслуживания
- Многофункциональность и гибкость конфигурации
- Широкий спектр выполняемых работ

- Жёсткая стальная конструкция
- Универсальность по применяемым лентам
- Готовность к работе из коробки

КОНСТРУКЦИЯ

Модель оснащена асинхронным электродвигателем мощностью 1500 Вт с прямым приводом, обеспечивающим стабильную передачу мощности на шлифовальную ленту. Станок оснащён регулируемым частотным преобразователем, позволяющим плавно изменять скорость движения шлифовальной ленты в диапазоне от 0 до 28 м/с и точно настраивать режим обработки. Также предусмотрен реверс движения ленты, обеспечивающий равномерный износ абразива и расширяющий возможности работы.

Конструкция станка предусматривает использование различных рабочих узлов: контактного ролика, поворотной консоли с роликами и контуровочных роликов. Контактный ролик диаметром 300 мм обеспечивает стабильную и равномерную шлифовку, а его конструкция из алюминия и резины способствует надёжному сцеплению с лентой и эффективной обработке поверхностей. Контуровочные ролики диаметром 25 и 40 мм предназначены для точной обработки сложных профилей, радиусов и углублений. Поворотная консоль регулируется по углу, а шлифовальный узел может устанавливаться в горизонтальное или вертикальное положение, что обеспечивает гибкость при обработке различных заготовок.

В комплект входят три шлифовальные ленты размером 1829×50 мм с зернистостью P100, P180 и P240, что позволяет выполнять грубую, промежуточную и финишную обработку. Станок также допускает использование лент длиной от 1630 до 2248 мм в зависимости от конфигурации рабочего узла.

Габаритные размеры станка в сборе составляют 980×660×460 мм, что обеспечивает устойчивость при работе и удобное размещение на рабочем месте. Масса станка - 77,1 кг, что способствует снижению вибраций и повышению стабильности при обработке.

Сформировано 27.08.2026 05:10 · INTERTOOL.RU