

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный ленточный BELMASH BSM-484/400

Артикул: S317A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **54 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	32.5
Масса брутто, кг	35
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	698×410×301
Мощность, Вт	900/1400
Напряжение питающей сети, В	400
Артикул	S317A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Длина шлифовальной ленты, мм	1220
Ширина шлифовальной ленты, мм	100

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Шлифовальный ленточный станок BELMASH BSM-484/400 предназначен для шлифования металлических деталей и их частей. Он поможет удалить заусенцы, обработать сварные швы, а также заточить инструменты (зубила, ножи, садовый инструмент и т.д.). Станок используют в мастерских, на станциях техобслуживания, малых и средних производствах.

Особенности

- Высота рабочей поверхности над уровнем пола составляет 865 мм, что создает возможность обрабатывать более длинные заготовки
- Две скорости движения ленты 9,5 и 19 м/с, есть возможность выбрать подходящий режим в соответствии с обрабатываемым материалом
- Станок имеет собственную опору, не будет занимать место на верстаке
- Контейнер собирает отходы и содержит рабочее место в чистоте
- Регулируемый упор надежно удерживает заготовку при выполнении операций
- Защитный экран способствует комфортной и безопасной работе
- Графитовая подложка снижает трение при обработке заготовок
- Патрубок диаметром 100 мм позволяет подключать вытяжные установки

- Простота в обслуживании и использовании
- Компактные размеры

Конструкция

Частота вращения шлифовального барабана составляет 2800 оборотов в минуту, что достигается благодаря асинхронному электродвигателю мощностью 1400 Вт. Работает от сети 400 В.

С обратной стороны шлифовального узла имеется патрубок для подключения системы пылеудаления (диаметр 100 мм).

На станке установлена шлифовальная лента размером 1220x100 мм и зернистостью 80 grit. Скорость движения шлифовальной ленты составляет 19 м/с. Применение шлифовальных лент разной зернистости позволяет использовать станок для обработки различных материалов.

Основание, корпус и опора станка выполнены из стали.

В основании предусмотрены специальные монтажные отверстия, которые позволяют закрепить его на полу.

Для удобства использования, на опоре станка расположен блок выключателя с ручкой регулировки скорости движения шлифовальной ленты.

Станок отличается прочной, надежной конструкцией.

Модель, работающая от сети 230 В - BELMASH BSM-484.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сформировано 27.08.2026 04:13 · INTERTOOL.RU