

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный ленточный BELMASH BSM-484T

Артикул: S314A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **45 490 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1,4
Тип электродвигателя	Асинхронный
Длина шлифовальной ленты, мм	1220
Ширина шлифовальной ленты, мм	100
Масса нетто, кг	28.8
Масса брутто, кг	31
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	698×410×301

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Шлифовальный ленточный станок BELMASH BSM-484T предназначен для шлифования металлических деталей и их частей. Он поможет удалить заусенцы, обработать сварные швы, а также заточить инструменты (зубила, ножи, садовый инструмент и т.д.). Станок используют в мастерских, на станциях техобслуживания, малых производствах.

Особенности

- Станок оснащен контейнером для сбора отходов, рабочее место будет содержаться в чистоте
- Регулируемый упор надежно удерживает заготовку при выполнении операций
- Защитный экран способствует комфортной и безопасной работе
- Графитовая подложка снижает трение при обработке заготовок
- Патрубок диаметром 100 мм позволяет подключать вытяжные установки
- Простота в обслуживании и использовании
- Компактные размеры

Конструкция

Частота вращения шлифовального барабана составляет 2800 оборотов в минуту, что достигается благодаря асинхронному электродвигателю мощностью 1400 Вт. Работает от сети 230 В.

С обратной стороны шлифовального узла имеется патрубок для подключения системы пылеудаления (диаметр 100 мм).

На станке установлена шлифовальная лента размером 1220x100 мм и зернистостью 80 grit. Скорость движения шлифовальной ленты составляет 19 м/с. Применение шлифовальных лент разной зернистости позволяет использовать станок для обработки

различных материалов.

Основание, корпус и опора станка выполнены из стали.

В основании предусмотрены специальные монтажные отверстия, которые позволяют закрепить его на верстаке.

Кнопка выключателя в пылезащищенном исполнении.

Станок отличается прочной, надежной конструкцией.

Модель, работающая от сети 400 В - BELMASH BSM-484Т/400.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сформировано 27.08.2026 04:13 · INTERTOOL.RU