

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный ленточный BELMASH BSM-794PK/400

Артикул: S321A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **152 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	145
Масса брутто, кг	172
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1320×730×610
Мощность, Вт	2500/3300
Напряжение питающей сети, В	400
Артикул	S321A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Длина шлифовальной ленты, мм	2000
Ширина шлифовальной ленты, мм	98,5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Шлифовальный ленточный станок BELMASH BSM-794PK/400 предназначен для шлифования металлических деталей и их частей. Применяется на промышленных предприятиях, в мастерских с большим объемом продукции и повышенными требованиями к точности.

Имеет три зоны обработки:

- передняя часть станка – обработка торцов труб (для сварных соединений)
- верхняя часть станка – обработка плоских поверхностей
- задняя часть станка – классическая схема обработки

Особенности

- Мощный двигатель 3300 Вт обеспечивает высокую производительность и эффективность работы
- Поворотные тиски помогают с высокой точностью обработать заготовки под углом
- Три зоны обработки: в верхней, передней и задней части станка расширяют функционал станка
- Две скорости движения ленты 15 и 30 м/с, а также переключение направления её движения
- Ведомый ролик имеет возможность перемещения вверх-вниз в диапазоне 25 мм, что позволяет настроить процесс шлифования под разные задачи и формы заготовки
- Опциональная установка роликов диаметром 20, 26, 32, 42, 48, 60, 76 мм для подбора нужного радиуса при обработке
- Контейнеры собирают отходы и содержат рабочее место в чистоте

Конструкция

Асинхронный двигатель мощностью 3300 Вт обеспечивает продолжительную и эффективную работу станка. Работает от сети 400 В.

Модель BSM-794PK/400 оснащена регулируемыми тисками с углом поворота 30-90°, что дает возможность обработки торцов под нужным углом.

На станке возможна замена переднего направляющего ролика, на ролики диаметров 20, 26, 32, 42, 48, 60, 76 мм. Это позволяет производить радиусное скругление заготовки и подбирать нужный радиус при обработке. Конструкция опоры станка имеет специальные отсеки для удобного хранения роликов.

На станке установлена шлифовальная лента размером 2000×98,5 мм и зернистостью 80 grit. Скорость движения шлифовальной ленты составляет 15 и 30 м/с. Применение шлифовальных лент разной зернистости позволяет использовать станок для обработки различных материалов. Частота вращения шлифовального барабана составляет 1400/2800 об/мин.

Замена шлифовальной ленты происходит быстро - для этого снимается верхняя крышка шкивов и боковая рама шлифовального узла.

Регулируемый упор надежно удерживает заготовку при выполнении различных шлифовальных операций. Защитный экран способствует комфортной и безопасной работе.

Станок оснащен двумя контейнерами для сбора отходов с патрубком, что дает возможность содержать рабочее место в чистоте. Контейнеры имеют специальные заглушки, которые при подключении вытяжной установки нужно снять.

Основание, корпус и опора станка выполнены из стали. В основании станка предусмотрены специальные монтажные отверстия, которые позволяют закрепить его на ровной твердой поверхности.

На опоре находятся кнопки аварийного выключения станка, ручка регулировки скорости движения шлифовальной ленты и переключатель направления движения ленты.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сформировано 27.08.2026 05:13 · INTERTOOL.RU