

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Станок шлифовальный ленточный BELMASH BSM-796P/400

Артикул: S320A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **84 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	81
Масса брутто, кг	99
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	1000×540×610
Мощность, Вт	2400/2800
Напряжение питающей сети, В	400
Артикул	S320A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Длина шлифовальной ленты, мм	2000
Ширина шлифовальной ленты, мм	150

Отгрузка после	10.08.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Шлифовальный ленточный станок BELMASH BSM-796P/400 предназначен для шлифования металлических деталей и их частей. Он поможет удалить заусенцы, обработать сварные швы, а также заточить инструменты (зубила, ножи, садовый инструмент и т.д.). Станок используют в мастерских, на станциях техобслуживания, на металлообрабатывающих производствах.

Особенности

- Шлифовальный узел станка имеет возможность подъема на 20° вверх и опускания на 40° вниз, что позволяет проводить шлифование под удобным углом
- Две скорости движения ленты 15 и 30 м/с, есть возможность выбрать подходящий режим в соответствии с обрабатываемым материалом
- Широкая рабочая поверхность – ширина шлифовальной ленты 150 мм
- Станок имеет собственную опору, не будет занимать место на верстаке
- Контейнер собирает отходы и содержит рабочее место в чистоте
- Регулируемый упор надежно удерживает заготовку при выполнении операций
- Защитный экран способствует комфортной и безопасной работе
- Графитовая подложка снижает трение при обработке заготовок
- Патрубки позволяют подключать вытяжные установки

Конструкция

Асинхронный двигатель мощностью 2800 Вт обеспечивает продолжительную и эффективную работу станка. Работает от сети 400 В.

Отличительная особенность данной модели – шлифовальный узел может подниматься на 20° и опускаться на 40°. Угол наклона регулирует ручка фиксации, расположенная на опоре.

На станке установлена шлифовальная лента размером 2000×150 мм и зернистостью 80 grit. Скорости движения ленты две – 15 и 30 м/с, соответственно частота вращения шлифовального барабана составляет 1400/2800 об/мин.

Применение шлифовальных лент разной зернистости позволяет использовать станок для обработки различных материалов.

Модель оснащена патрубком для подключения к вытяжным установкам, он расположен с обратной стороны шлифовального узла.

В основании станка предусмотрены специальные монтажные отверстия, которые позволяют закрепить его на ровной твердой поверхности.

Станок отличается прочной, надежной конструкцией, его основание и корпус выполнены из стали.

Соответствует требованиям технических регламентов – ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» – ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Сформировано 27.08.2026 05:09 · INTERTOOL.RU