

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильно-присадочный KROM SPS 1 PRO, 3 кВт, 380В, 2 шпинделя

Артикул: SPS 1 PRO



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **161 200 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Количество сверлильных головок, шт.	2
Количество сверлильных траверс, шт.	1
Диаметр хвостовика, мм	10
Расстояние между крайними сверлильными головками, мм	640
Рабочий ход вертикального шпинделя, мм	40
Размеры стола, мм	725×445
Максимальная толщина заготовки, мм	67

Высота вертикального шпинделя над столом, мм	100
Максимальный отступ сверления от кромки (вертикально), мм	75
Рабочий ход горизонтального шпинделя, мм	85
Максимальный отступ сверления от кромки (горизонтально), мм	55
Частота вращения сверлильной головки, об./мин	2800
Мощность, кВт	2х1,5
Напряжение, В	380
Габариты, мм	1580×1450×1210
Транспортные габариты, мм	1350×950×900
Масса, кг	175

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

KROM SPS 1 PRO – присадочный станок с двумя шпинделями для горизонтального и вертикального сверления с пневматическим управлением, предназначенный для присадки мебельных фасадов под петли.

Станок позволяет выполнять присадку мебельных деталей в плоскость под **RAFIX, MINIFIX**. Для этого необходимо демонтировать два крайних сверла и заменить центральное на сверло требуемого диаметра.

Измерительная линейка: Основная линейка длиной 1440 мм используется для установки положения сверления относительно кромок заготовок. Нулевая отметка расположена по центру шкалы.

Пневматическое управление: Сверление осуществляется с помощью пневматики, управляемой педалью.

Пневмоприжим: Станок оснащён пневматическим прижимом, предназначенным для фиксации заготовок в процессе сверления.

Панель управления: Панель управления размещена на станине и используется для настройки и управления режимами работы станка.

С её помощью выполняется переключение между вертикальным, горизонтальным и комбинированным режимами сверления.

Электродвигатели: Станок оснащён двумя электродвигателями мощностью **1,5 кВт** каждый с частотой вращения **2800 об/мин**.

Питание: SPS 1 PRO поставляется в двух вариантах исполнения: для подключения к сети **220 В** или **380 В**.

Тип подключения выбирается при заказе и не предусматривает последующего переключения.

Очистка рабочей зоны: В комплект входит воздушный пистолет для быстрой очистки станка от опилок.

Дополнительная информация

В стандартную комплектацию входит шпindel с тремя сверлами для присадки под петли Boyard. Для работы с петлями **Blum** или **Hettich** возможно дополнительное приобретение сверлильных блоков под соответствующие типы петель.

Также доступна возможность приобрести отдельно линейные сверлильные блоки с шагом между сверлами 32 мм:

- ☒ линейный блок на 3 шпинделя;
- ☒ линейный блок на 5 шпинделей;
- ☒ линейный блок на 7 шпинделей;

Работа станка осуществляется при подключении компрессора.

Компрессор в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

В нашем каталоге представлен широкий выбор компрессоров для различных задач, подходящих не только для SPS 1 PRO, но и для другого оборудования.

Подобрать подходящую модель можно в разделе [Компрессоры](#).

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU