

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильно-присадочный KROM SPS 1 STRONG с педалью, 1.5 кВт, 220В

Артикул: SPS 1 STRONG



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **63 400 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Количество сверлильных головок, шт.	2
Количество сверлильных траверс, шт.	1
Диаметр хвостовика, мм	10
Рабочее давление, бар	4
Максимальная толщина заготовки, мм	50
Частота вращения сверлильной головки, об./мин	2800
Мощность, кВт	1,5
Напряжение, В	220
Габариты, мм	650x540x780

Транспортные габариты, мм	870x700x600
Масса, кг	56

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Krom SPS 1 STRONG – настольный станок, являющийся облегчённой версией модели **SPS 1 MAX**. Несмотря на меньшие размеры и стоимость, он сохраняет все ключевые преимущества своего старшего аналога. Станок был разработан нашей компанией как более качественная альтернатива бюджетной модели **SPS 1**.

Назначение станка: сверление в плоскость деталей под различную мебельную фурнитуру, такую как петли, MINIFIX, RAFIX и другие виды крепежа.

Преимущества и особенности:

- **Персонализация под задачи:** При покупке станка вы можете выбрать один из семи типов сверлильных блоков:

1. Блок под петли 48/6 (BOYARD).
2. Блок под петли 45/9.5 (BLUM).
3. Блок под петли 52/5.5 (HETTICH).
4. Линейный блок на 3 шпинделя с шагом между сверлами 32 мм.
5. Линейный блок на 5 шпинделей с шагом между сверлами 32 мм.
6. Линейный блок на 7 шпинделей с шагом между сверлами 32 мм.
7. Линейный блок на 11 шпинделей с шагом между сверлами 32 мм.

Также, необходимые сверлильные блоки можно приобрести дополнительно.

- **Пневматическое управление:** Сверление осуществляется с помощью пневматики, управляемой педалью.
- **Точные направляющие:** Ход сверлильного блока происходит по цилиндрическим направляющим, обеспечивающим плавность и точность работы.
- **Чистота в работе:** В комплект входит воздушный пистолет для быстрой очистки станка от опилок.
- **Подключение аспирации:** Возможна установка аспирационного колпака для удаления стружки (доступно только для сверлильного блока под петли).
- **Удобство управления:** Панель управления расположена на станине для удобной настройки и управления режимами работы станка.
- **Широкая линейка:** Длина линейки составляет 2000 мм с центральной разметкой (0 по центру, 1000 мм влево и вправо), что обеспечивает удобство работы с деталями различных размеров.
- **Передвижные упоры:** Оснащены мягким скольжением и удобной системой фиксации.

Технические требования:

- Для работы станка необходим компрессор. **Компрессор в комплект поставки не входит.**
- Подключение осуществляется к стандартной сети 220 В.

SPS 1 STRONG – это сочетание компактности, качества и универсальности для выполнения ваших производственных задач!

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU