

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильно-присадочный KROM SPS 21 с педалью, 1.5 кВт, 380В

Артикул: SPS 21



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **282 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1.5
Напряжение, В	380
Количество сверлильных головок, шт.	21
Габариты линейки, мм	3100x90x90
Максимальное расстояние между сверлами, мм	640
Количество откидных упоров	6 шт.
Максимальный диаметр сверления, мм	24
Рабочее давление, бар	6-8
Максимальная толщина заготовки, мм	70

Частота вращения сверлильной головки, об./мин	2800
Наклон сверлильной траверсы	0-90°
Глубина сверления, мм	60
Размеры стола, мм	870x350
Транспортные габариты, мм	1050x1320x1100
Масса, кг	406

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Krom Станок SPS 21 — это классический моноблочный сверлильно-присадочный станок с группой шпинделей на 21 сверло. Вес станка составляет 360 кг. Благодаря богатой комплектации и продуманной конструкции, этот станок идеально подходит для удовлетворения реальных потребностей мебельного цеха.

Основные особенности:

- **Длинная трёхметровая линейка:** Незаменима при работе с длинными деталями. Её можно установить как продольно, так и поперечно относительно оператора, в зависимости от конкретной рабочей задачи.
- **Две короткие линейки по 0.9 м:** Удобны для обработки мелкогабаритных деталей. При необходимости их можно убрать с рабочей поверхности.
- **Шесть откидных упоров:** Обеспечивают удобство и скорость работы. Два из них оснащены микролифтом для точной настройки размеров сверления.

- **Два пневмоцилиндра:** Обеспечивают надёжную фиксацию заготовки с возможностью точной настройки для деталей различной толщины и размеров.
- **Мощная педаль-пускатель:** Оснащена защитным козырьком для предотвращения случайного нажатия, что повышает безопасность оператора.
- **Поворотный сверлильный блок:** Позволяет сверлить детали в плоскость, под углом 45 градусов и в торец детали.

Важно! В комплекте со станком идут только 2 быстросъёмных патрона и пара случайных сверл. Необходимый комплект патронов и сверл для ваших рабочих задач можно подобрать здесь: [выбрать сверла](#).

Дополнительная информация:

Станок поставляется в фанерном ящике для сохранности при транспортировке.

Для работы станка необходимо подключение компрессора. **Компрессор в комплект поставки не входит.**

Сформировано 24.08.2026 05:18 · INTERTOOL.RU