

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильно-присадочный LTT MZ3B, 4 кВт, 380В

Артикул: lttMZ3B



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **876 000 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Количество сверлильных головок, шт.	66
Количество сверлильных траверс, шт.	1
Диаметр хвостовика, мм	10
Расстояние между крайними сверлильными головками, мм	640
Глубина сверления, мм	40
Размеры стола, мм	2200×400
Максимальная толщина заготовки, мм	70
Частота вращения сверлильной головки, об./мин	2800

Мощность, кВт	2,2
Напряжение, В	380
Габариты, мм	3100x3000x1800
Транспортные габариты, мм	3100x3000x1800
Масса, кг	1400

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Сверльно-присадочный станок серии MZ3B предназначен для сверления за один проход сквозных и глухих отверстий под фурнитуру в пластинах и торцах деталей корпусной мебели. Работа станка осуществляется в полуавтоматическом режиме. Применяется на предприятиях и в цехах по крупносерийному производству мебели, а также других деревообрабатывающих производств.

Особенности

- Полезная рабочая зона 2200 мм.
- Горизонтальный сверлильный агрегат на 21 шпindel с предустановкой под быстросменные патроны, с двигателем 1,5 кВт и цифровым индикатором рабочей высоты.
- Алюминиевая направляющая 3000 мм с 4-мя пневматическими упорами.
- Упорная гребенка.
- Селектор переменного цикла.
- Педаль управления и переключатели упоров.

- 4 верхних прижима (поворотные от 0 до 90 град).
- 2 рабочих стола.
- 1 базирующий убирающийся упор на рабочем столе.
- Управление сверлильными группами с панели управления.
- Магазин для сверл.
- Стандартный комплект приспособлений для работы.
- Вертикальный сверлильный агрегат 2 шт.
- Поворотные на 90о сверлильные группы с пневмофиксацией.
- Сверлильный агрегат на 2х11 шпиндель под быстросменные патроны.
- Регулировка глубины сверления с цифровым механическим индикатором.
- Продольное перемещение по призматическим направляющим с магнитной лентой и электронным цифровым индикатором.

Сформировано 06.05.2026 22:11 · INTERTOOL.RU