

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании REALREZ RMD23T 1100W, 230V

Артикул: REZ-RMD23T 1100W



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **38 429 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1.1
Напряжение, В	230
Скорость б/н, об/мин	120-550
Спиральное сверло, мм	23
Сила магнита	14000 Н
Корончатое сверло, мм	12-40
Диаметр нарезания резьбы	M6-M22

Угол поворота	Влево/Вправо 45°
Конус шпинделя	MT2
Рабочий ход, мм	185
Диапазон горизонтального перемещения, мм	20
Размер магнитного основания (Д х Ш х В), мм	200 x 104 x 65
Габаритные размеры, мм	442 x 190 x 438
Вес, кг	22

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Магнитный сверлильный станок REALREZ RMD23T 1100W - это переносной сверлильный станок на магнитном основании предназначен для промышленного использования, сверления большого количества отверстий диаметром **до 40 мм**, и, также будет надежен при использовании спиральных сверл диаметром **до 23 мм**.

Это станок с подвижным магнитным основанием, то есть при активированном электромагните возможно разъединить жесткую связь станины с магнитом и отрегулировать положение центра сверла, потом снова жестко закрепить станок поворотом рукоятки.

Эта функция весьма полезна при сверлении вертикальных поверхностей, потому что трудно с первой попытки попасть довольно тяжелым магнитным станком в центр будущего отверстия. На магнитных станках зарубежных производителей такая функция называется "магнитное основание с юстировкой".

Скорость вращения шпинделя достигает **550 об/мин**. Подключается к однофазной сети **220 В**.

Подача происходит за счет вращения штурвала.

Срок службы привода увеличен за счёт механизма защиты от перегрузок и **наличия СОЖ**.

Комплектация

- Сверлильный станок
- Рукоятка подачи - 3 шт.
- Патрон сверлильный 3-16 мм KM2 с лапкой, посадочный конус B16
- Патрон KM2/Weldon 19 с внутренней подачей СОЖ
- Система охлаждения.
- Страховочный ремень.
- Выталкивающий клин.
- Стопор для патрона.
- Предохранитель, 2 шт.
- Ключ шестигранный S=6.
- Руководство по эксплуатации.

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU