

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании REALREZ RMD28T 1200W, 230V

Артикул: REZ-RMD28T-1200W



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **40 089 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1,2
Напряжение, В	230
Скорость б/н, об/мин	120-550
Спиральное сверло, мм	28
Сила магнита	15000 Н
Корончатое сверло, мм	12-40
Диаметр нарезания резьбы	M6-M22

Угол поворота	Влево/Вправо 45°
Конус шпинделя	MT3
Рабочий ход, мм	185
Расстояние шпиндель-стол, мм	750
Диапазон горизонтального перемещения, мм	20
Размер магнитного основания (Д x Ш x В), мм	200 x 104 x 65
Габаритные размеры, мм	442 x 190 x 438
Вес, кг	22
Реверс двигателя	Кнопка ручного режима работы и компоненты для автоматического обратного нарезания резьбы

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ RMD28T 1200W предназначен для профессионального сверления отверстий в металлических конструкциях и заготовках. Благодаря магнитному основанию станок легко фиксируется на вертикальных, горизонтальных и наклонных поверхностях, обеспечивая высокую точность обработки непосредственно на месте проведения работ.

Модель позволяет выполнять сверление корончатыми сверлами диаметром до **40 мм**, а также использовать спиральные сверла диаметром до **28 мм**. Это делает оборудование универсальным решением для строительных, монтажных, производственных и ремонтных задач.

Одной из ключевых особенностей **REALREZ RMD28T** является подвижное магнитное основание с функцией юстировки. После активации электромагнита оператор может скорректировать положение сверлильного узла относительно поверхности, точно совместив центр сверла с местом будущего отверстия. Такая система значительно упрощает работу на вертикальных конструкциях и повышает точность сверления.

Станок оснащён электродвигателем мощностью **1200 Вт**, обеспечивающим скорость вращения шпинделя до **550 об/мин**.

Функция плавной регулировки скорости позволяет подобрать оптимальный режим работы для различных материалов и типов инструмента. Для дополнительной безопасности и комфорта предусмотрен плавный пуск двигателя.

Питание осуществляется от стандартной однофазной сети **220 В**, а подача инструмента выполняется вручную при помощи удобного штурвала. Наличие системы подачи СОЖ и встроенной защиты от перегрузок способствует увеличению ресурса привода и стабильной работе оборудования при интенсивной эксплуатации.

Преимущества REALREZ RMD28T 1200W:

- сверление корончатыми сверлами до **40 мм**;
- использование спиральных сверл до **28 мм**;
- магнитное основание с функцией юстировки;
- мощный двигатель **1200 Вт**;
- скорость вращения до **550 об/мин**;
- плавная регулировка оборотов;
- функция плавного пуска;
- работа от сети **220 В**;
- защита от перегрузок;
- система подачи СОЖ для увеличения срока службы инструмента.

REALREZ RMD28T 1200W — надёжный магнитный сверлильный станок для профессионалов, которым требуется высокая точность, мобильность и производительность при работе с металлическими конструкциями.

Комплектация

- Сверлильный станок
- Рукоятка подачи - 3 шт.
- Патрон сверлильный 3-16 мм KM3 с лапкой, посадочный конус B16
- Патрон KM3/Weldon 19 с внутренней подачей СОЖ
- Система охлаждения.

- Страховочный ремень.
- Выталкивающий клин.
- Стопор для патрона.
- Предохранитель, 2 шт.
- Ключ шестигранный S=1,5.
- Ключ шестигранный S=6.
- Руководство по эксплуатации.

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU