

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании REALREZ RMD32T 2000W, 230V

Артикул: REZ-RMD32T 2000W



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **84 287 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	2.0
Напряжение, В	230
Скорость б/н, об/мин	45-700
Спиральное сверло, мм	32
Сила магнита	18000 Н
Корончатое сверло, мм	12-100
Диаметр нарезания резьбы	M6-M36

Угол поворота	Влево/Вправо 45°
Реверс двигателя	Кнопка ручного режима работы и компоненты для автоматического обратного нарезания резьбы
Конус шпинделя	MT3
Рабочий ход, мм	270
Диапазон горизонтального перемещения, мм	20
Размер магнитного основания (Д x Ш x В), мм	200 x 104 x 65
Габаритные размеры, мм	460 x 210 x 590
Вес, кг	31

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Магнитный сверлильный станок REALREZ RMD32T 2000W - это переносной сверлильный станок на магнитном основании предназначен для промышленного использования, сверления большого количества отверстий диаметром **до 100 мм**, и, также будет надежен при использовании спиральных сверл диаметром **до 32 мм**.

Это станок с подвижным магнитным основанием, то есть при активированном электромагните возможно разъединить жесткую связь станины с магнитом и отрегулировать положение центра сверла, потом снова жестко закрепить станок поворотом рукоятки.

Эта функция весьма полезна при сверлении вертикальных поверхностей, потому что трудно с первой попытки попасть довольно тяжелым магнитным станком в центр будущего отверстия. На магнитных станках зарубежных производителей такая функция называется "магнитное основание с юстировкой".

Скорость вращения шпинделя достигает **700 об/мин**. Подключается к однофазной сети **220 В**.

Подача происходит за счет вращения штурвала.

Срок службы привода увеличен за счёт механизма защиты от перегрузок и **наличия СОЖ**.

Комплектация

- Сверлильный станок
- Рукоятка подачи - 3 шт.
- Патрон сверлильный 3-16 мм КМЗ с лапкой, посадочный конус В16
- Патрон КМЗ/Weldon 19 с внутренней подачей СОЖ
- Система охлаждения.
- Страховочный ремень.
- Выталкивающий клин.
- Стопор для патрона.
- Предохранитель, 2 шт.
- Ключ шестигранный S=6.
- Руководство по эксплуатации.

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU