

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании REALREZ RMD49T 1900W, 380V

Артикул: REZ-RMD49T 1900W



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **110 556 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1.9
Напряжение, В	380
Скорость б/н, об/мин	125
Спиральное сверло, мм	55
Сила магнита	22000 Н
Корончатое сверло, мм	24-49
Диаметр нарезания резьбы	M10-M33
Угол поворота	Влево/Вправо 45°

Конус шпинделя	MT4
Рабочий ход, мм	260
Диапазон горизонтального перемещения, мм	20
Размер магнитного основания (Д x Ш x В), мм	200 x 104 x 65
Габаритные размеры, мм	550 x 300 x 650
Вес, кг	46

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Магнитный сверлильный станок REALREZ RMD49T 1900W - это переносной сверлильный станок на магнитном основании предназначен для промышленного использования, сверления большого количества отверстий диаметром **до 55 мм**, и, также будет надежен при использовании спиральных сверл диаметром **до 49 мм**.

Это станок с подвижным магнитным основанием, то есть при активированном электромагните возможно разъединить жесткую связь станины с магнитом и отрегулировать положение центра сверла, потом снова жестко закрепить станок поворотом рукоятки.

Эта функция весьма полезна при сверлении вертикальных поверхностей, потому что трудно с первой попытки попасть довольно тяжелым магнитным станком в центр будущего отверстия. На магнитных станках зарубежных производителей такая функция называется "магнитное основание с юстировкой".

В комплекте со станком идет резьбонарезной патрон M10-M33 и набор цанг 9 цанг: M10, M12, M14, M16, M18-M20, M22, M24, M27-M30, M33

Подключается к сети **380 В**.

Подача происходит за счет вращения штурвала.

Срок службы привода увеличен за счёт механизма защиты от перегрузок и наличия **СОЖ**.

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOLER.RU