

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный REALREZ Z5050, 1.5кВт, 380В

Артикул: REZ-Z5050



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **329 510 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Частота вращения шпинделя, об/мин	80; 145; 260; 375; 710; 1250
Максимальный диаметр сверления, мм	50
Количество скоростей	6
Ход шпинделя, мм	130
Наклон рабочего стола	±45°

Угол поворота шпинделя (горизонтальное/вертикальное направление)	360° / 90°
Расстояние шпиндель-стол, мм	725 – 1125
Максимальный ход шпиндельной коробки, мм	250
Максимальный ход рабочего стола, мм	600
Конус шпинделя	МК4
Размер стола, мм	380 x 300
Габаритные размеры, мм	737 x 600 x 1680
Вес, кг	435

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ Z5050 предназначен для выполнения сверлильных операций и нарезания резьбы на производственных предприятиях, в ремонтных мастерских и металлообрабатывающих цехах. Модель сочетает высокую производительность, надежность конструкции и удобство эксплуатации, что делает её востребованной для выполнения широкого спектра задач.

Станок выполнен по колонному типу и представляет собой отдельно стоящую сверлильную установку, способную эффективно обрабатывать различные материалы. Благодаря максимальному диаметру сверления **50 мм** оборудование подходит для работы с крупными деталями и заготовками.

Шпиндель с конусом **МК4** обеспечивает надежную фиксацию инструмента и стабильность обработки, а ход шпинделя **130 мм** позволяет выполнять глубокое сверление с высокой точностью. Электродвигатель мощностью **1,5 кВт** с частотой вращения **1400 об/мин** гарантирует уверенную работу даже при интенсивных нагрузках.

REALREZ Z5050 изготавливается из качественных комплектующих и рассчитан на длительную эксплуатацию в условиях постоянного производственного цикла. Прочная конструкция обеспечивает устойчивость оборудования и высокую точность выполнения операций.

Преимущества REALREZ Z5050:

- максимальный диаметр сверления — **50 мм**;
- возможность сверления и нарезания резьбы;
- шпиндель с конусом **KM4**;
- ход шпинделя **130 мм**;
- двигатель мощностью **1,5 кВт**;
- прочная колонная конструкция;
- высокая точность обработки;
- надежность и длительный срок службы.

Колонный сверлильный станок REALREZ Z5050 станет отличным выбором для предприятий, которым требуется производительное и универсальное оборудование для сверления и резьбонарезных операций.

Стандартная комплектация:

- Станок сверлильный REALREZ Z5050
- Патрон
- Система СОЖ
- Освещение рабочей зоны
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU