

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный REALREZ Z5150, 3кВт с коробчатой колонной

Артикул: REZ-Z5150



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **749 905 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3,0
Напряжение, В	380
Частота вращения шпинделя, об/мин	31.5, 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400
Максимальный диаметр сверления, мм	50
Количество скоростей	6
Ход шпинделя, мм	250
Наклон рабочего стола	±45°

Угол поворота шпинделя (горизонтальное/вертикальное направление)	360° / 90°
Расстояние шпиндель-стол, мм	750
Диапазон подачи (9), мм/оборот	0.056, 0.112, 0.16, 0.224, 0.315, 0.45, 0.63, 0.90, 1.8
Ход шпинделя вдоль оси Z (ручной), мм	200
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм	335
Конус шпинделя	MK5
Диаметр нарезания резьбы	M3-M22
Размер стола, мм	560 × 480
Габаритные размеры, мм	1090 x 905 x 2530
Вес, кг	1250
Реверс двигателя	Кнопка ручного режима работы и компоненты для автоматического обратного нарезания резьбы

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ Z5150 предназначен для выполнения сверлильных операций и нарезания резьбы на производственных предприятиях, в ремонтных мастерских и металлообрабатывающих цехах. Модель сочетает высокую производительность, надежность конструкции и удобство эксплуатации, что делает её востребованной для выполнения широкого спектра задач.

Сверлильный станок Z5150 позволяет обеспечить эффективную обработку отверстий в сплошном материале, рассверливание, зенкерование, развертывание отверстий, уже имеющихся в заготовке. Также сверлильный станок позволяет нарезать внутренние резьбы, вырезать диски из листового материала, проводить подобные операции зенкерами, сверлами, развертками, метчиками или с помощью других инструментов.

Характеристика станка:

- Новый эстетичный внешний вид и компактный дизайн
- На станке предусмотрена функция автоматического сверления глубоких отверстий со ступенчатой подачей и регулировкой глубины сверления.
- Тяжелая мощная литая конструкция.
- Толстостенная колонна обеспечивает высокую жесткость и плавный ход.
- Массивное точное большеразмерное основание повышенной жесткости.
- Закаленные и шлифованные направляющие;
- Высокопроизводительный мощный электродвигатель привода шпинделя;
- Закаленные и шлифованные шестерни привода шпинделя из хромоникелевой стали.
- Параллельные Т - образные пазы стола и плиты.
- Наглядная и удобная панель управления.
- Электрооборудование встроено в колонну;
- Регулируемый упор глубины сверления.
- Поворотный рабочий стол

Стандартная комплектация:

1. Сверлильный патрон
2. Переходные втулки
3. Освещение рабочей зоны
4. Система охлаждения (СОЖ)
5. Защитное ограждение патрона
6. Вертикальная автоматическая подача

7. Комплект инструмента для обслуживания станка

8. Руководство по эксплуатации

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU