

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный вертикальный BELMASH MDP360-13/400

Артикул: S248A



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **59 990 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Мощность, кВт                 | 0,55        |
| Напряжение, В                 | 380         |
| Артикул                       | S248A       |
| Тип электродвигателя          | Асинхронный |
| Количество скоростей шпинделя | 5           |
| Ход пиноли шпинделя, мм       | 82          |
| Масса нетто, кг               | 68          |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Масса брутто, кг            | 68           |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 1060×610×380 |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                      |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                              |
| БИК                    | 040349602                                                                               |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                    |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                    |

## ОПИСАНИЕ

Станок BELMASH MDP360-13/400 предназначен для обработки различных материалов (мягкие и твердые металлы, древесина) вращающимся режущим или шлифующим инструментом, с целью получения сквозных и глухих отверстий, для чистовой обработки, расточки отверстий, образованных в заготовке каким-либо другим способом.

## Особенности

- Работа с мягкими, твердыми металлами и древесиной
- Регулировка по высоте положения сверлильной головки
- Основание, корпус головки и опорный маховик выполнены из чугуна
- Пазы для установки тисков
- Кнопка аварийного отключения
- Компактные размеры

## Конструкция

Питание осуществляется от трехфазной сети переменного тока напряжением 400 В (тип вилки - ТН-015Т). Электродвигатель асинхронный мощностью 550 Вт, режим работы S1. Модель компактная, имеет настольную установку. Основание и корпус сверлильной головки изготовлены из чугуна.

Станок способен сверлить отверстия с максимальным диаметром до 13 мм (в металле) и до 50 мм (в древесине). Патрон ключевой трехкулачковый, с возможностью установки инструмента с хвостовиком до 13 мм. Вращающий момент с вала двигателя на шпиндель передается с помощью клиноременной передачи. Скоростей у данной модели пять: 200, 580, 960, 1550 и 2400 об./мин. Изменить частоту вращения можно переборкой ремня на нужную ступень шкивов.

Основание станка чугунное. Оно в данной модели является и рабочим столом, габаритные размеры - 310×490 мм, рабочая поверхность - 237×240 мм. На нем предусмотрены два Т-образных паза для установки тисков или других зажимных приспособлений (в комплект поставки не входят).

Максимальное расстояние между шпинделем и основанием составляет 540 мм, расстояние от колонны до оси шпинделя составляет 180 мм. Колонна стальная, толстостенная, имеет диаметр 70 мм. Регулировка расстояния шпиндель/основание производится за счет подъема и опускания сверлильной головки с помощью маховика. Сверление заготовок осуществляется с помощью опускания пиноли, ее ход составляет 82 мм.

Элементы управления станком выведены на переднюю часть сверлильной головки. Это кнопки включения и выключения, и кнопка аварийной остановки.

Для обеспечения безопасной работы, на станке установлен регулируемый защитный экран из поликарбоната с концевым выключателем.

### **Станок соответствует требованиям технических регламентов**

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Компания BELMASH дополнительно предоставляет:

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте [www.belmash.ru](http://www.belmash.ru));
- качественный постпродажный сервис;
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания оборудования.

Сформировано 25.08.2026 03:02 · INTERTOOL.RU