

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60


р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок токарный BELMASH В3499

Артикул: S363A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **69 990 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,6
Напряжение, В	220
Артикул	S363A
Тип электродвигателя	Коллекторный
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм	180
Расстояние между центрами, мм	340
Масса нетто, кг	42.5
Масса брутто, кг	51.3

Размер упаковки (ДхШхВ), мм

870 × 330 × 430

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Особенности

- Жёсткая чугунная конструкция снижает вибрации и обеспечивает стабильную точность обработки
- Диапазон оборотов 0–2500 об/мин позволяет подобрать оптимальный режим под разные материалы и операции
- Станок поддерживает точение, сверление, растачивание и нарезание метрической резьбы 0,5–2,5 мм с автоподачей, закрывая большинство задач мастерской
- Реверс, точная подача суппортов с шагом 0,025 мм, поворот продольного суппорта $\pm 40^\circ$ и 4-позиционный резцедержатель дают полный контроль над обработкой
- Конусы шпинделя MT3 и пиноли MT2, а также патрон $\varnothing 100$ мм позволяют использовать стандартную и доступную оснастку
- Ременная передача с зубчатым ремнём работает тише, снижает вибрации и продлевает срок службы узлов
- При массе 42,5 кг станок обрабатывает заготовки до 180 мм над станиной и до 340 мм между центрами, оставаясь компактным для гаража или мастерской
- Защитный экран и магнитная LED-подсветка улучшают обзор рабочей зоны и повышают безопасность оператора

Конструкция

Модель оснащена электродвигателем мощностью 600 Вт с режимом непрерывной работы S1, что обеспечивает стабильную производительность при длительной эксплуатации. Ременная передача с зубчатым ремнём снижает вибрации и уровень шума, повышая точность обработки и срок службы узлов. Наличие реверса расширяет функциональные возможности и упрощает операции нарезания резьбы.

Станок имеет плавную регулировку частоты вращения шпинделя в диапазоне 0–2500 об/мин, что позволяет точно подобрать режим обработки под материал и тип операции. Шпиндель с конусом MT3 и сквозным отверстием 20 мм обеспечивает работу с длинными заготовками, а задняя бабка с конусом MT2 и ходом пиноли до 60 мм повышает универсальность станка.

Прочная станина, суппорты и бабки изготовлены из чугуна HT200, что гарантирует высокую жёсткость конструкции, устойчивость к вибрациям и точность позиционирования инструмента. Продольный и поперечный суппорты с точной подачей 0,025 мм и возможностью поворота на $\pm 40^\circ$ позволяют выполнять сложные токарные операции и конусную обработку.

Трёхкулачковый патрон диаметром 100 мм с широким диапазоном зажима обеспечивает надёжную фиксацию заготовок. Поддержка автоподачи при нарезании резьбы и диапазон метрических резьб 0,5-2,5 мм делают станок удобным для точных и повторяемых работ.

Для комфортной и безопасной эксплуатации станок оснащён защитным экраном и магнитной LED-подсветкой с гибкой штангой, обеспечивающей хорошую видимость рабочей зоны. Компактные габариты и умеренный вес позволяют легко разместить оборудование на верстаке без потери устойчивости.

Этот токарный станок является оптимальным решением для пользователей, которым требуется надёжный, точный и универсальный инструмент для регулярной обработки металла в ограниченном рабочем пространстве.

Соответствует требованиям технических регламентов

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 24.08.2026 05:16 · INTERTOOL.RU