

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок Vektor GQ32 для резки арматуры

Артикул: 2348



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **99 215 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	GQ32
Код номенклатуры	00-00002609
Видео Rutube	https://rutube.ru/video/52ba6abb228b23ad48cf1c7537b99b29/?r=wd
Тип двигателя	Электродвигатель
Напряжение, В	380 В
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм	32
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм	28
Число резов в минуту	32

Допустимая рабочая температура, °С	-10°С до +40°С.
Масса оборудования, кг	312
Масса оборудования в упаковке, кг	340
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	1210*520*790
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	1200*420*630
Тип упаковки	железный каркас
Гарантия	12 месяцев
Макс. диаметр арматуры А3 (А500), мм	28
Склад Новосибирск	15
Склад Екатеринбург	6
Склад Москва	6

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок для резки арматуры Vektor GQ32 используется в строительстве и на предприятиях ЖБИ для высокоточной резки прутьев арматуры. Представляет собой мобильную монолитную установку из высокопрочного чугуна, которая подходит для работы с заготовками диаметром до 32 мм. Принцип работы станка для резки арматуры Vektor GQ32 Прут арматуры подходящего диаметра помещается в область реза между ножами и фиксируется упором. Чтобы привести ножи в движение, потяните рычаг. Двигатель через маховик и редуктор передает вращение на коленчатый вал, соединенный с подвижными ножами посредством шатуна. До тех пор, пока рычаг не отпущен, ножи будут непрерывно двигаться. Преимущества и особенности станка для резки арматуры Vektor GQ32 Монолитная конструкция из высокопрочного чугуна с добавлением графита. Корпус на колёсах легко перемещать по рабочей площадке. Большой приводной шкив весом 35 кг, выполняющий роль маховика, снижает нагрузки на электродвигатель. Электродвигатель собственного производства мощностью 2.2 кВт, класс изоляции F. Уровень шума в работе не выше 85 дБ, величина измерена в ходе четырёхчасового испытания станка. Наличие специального смотрового окна, позволяющего контролировать уровень масла в редукторе. Работает при температуре от -10°С до +40°С. Станок поставляется с

комплектom ножей и подробной инструкцией на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором станка для резки арматуры под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 24.06.2026 05:12 · INTERTOOL.RU