

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок Vektor GQ40 для резки арматуры

Артикул: 338



Характеристики

Мощность 3 кВт

Цена без учета доставки: **130 973 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	GQ40
Код номенклатуры	00000000145
Коммерческое предложение	5000
Видео Rutube	https://rutube.ru/video/52ba6abb228b23ad48cf1c7537b99b29/?r=wd
Тип двигателя	Электродвигатель
Мощность электродвигателя, кВт	3
Напряжение, В	380 В
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм	36

Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм	32
Число резов в минуту	32
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	389
Масса оборудования в упаковке, кг	399
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	1320х530х710
Тип упаковки	железный каркас
Гарантия	12 месяцев
Макс. диаметр арматуры А3 (А500), мм	32
Склад Новосибирск	9
Склад Казань	3
Склад Москва	2

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок для резки арматуры Vektor GQ40 используется в строительстве и на предприятиях ЖБИ для высокоточной резки прутьев арматуры. Представляет собой мобильную монолитную установку из высокопрочного чугуна, которая подходит для работы с заготовками диаметром до 40 мм. Принцип работы станка для резки арматуры Vektor GQ40 Прут арматуры подходящего диаметра помещается в область реза между ножами и фиксируется упором. Чтобы привести ножи в движение, потяните рычаг или нажмите на педаль. Двигатель через маховик и редуктор передаст вращение на коленчатый вал, соединенный с подвижными ножами посредством шатуна. До тех пор, пока рычаг не опущен или нажата педаль, ножи будут непрерывно двигаться. Преимущества и особенности станка для резки арматуры Vektor GQ40 Монолитная конструкция из высокопрочного чугуна с добавлением графита. Корпус на колёсах легко перемещать по рабочей площадке. Большой приводной шкив весом 35 кг, выполняющий роль маховика, снижает нагрузки на электродвигатель. Электродвигатель собственного производства

мощностью 3 кВт, класс изоляции F. Уровень шума в работе не выше 85 дБ, величина измерена в ходе четырёхчасового испытания станка. Наличие специального смотрового окна, позволяющего контролировать уровень масла в редукторе. Работает при температуре от -10°C до +40°C. Станок поставляется с комплектом ножей, ножной педалью и подробной инструкцией на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором станка для резки арматуры под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 09.05.2026 09:17 · INTERTOOL.RU