

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок Vektor GQ50 для резки арматуры

Артикул: 339



Характеристики

Мощность 4 кВт

Цена без учета доставки: **166 194 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	GQ50
Код номенклатуры	00000000149
Коммерческое предложение	5009
Видео Rutube	https://rutube.ru/video/52ba6abb228b23ad48cf1c7537b99b29/?r=wd
Тип двигателя	Электродвигатель
Мощность электродвигателя, кВт	4
Напряжение, В	380 В
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм	45

Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм	38
Число резов в минуту	32
Колеса для перемещения	Да
Масса оборудования, кг	525
Масса оборудования в упаковке, кг	535
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	1580x800x630
Габариты оборудования ДхШхВ, мм	1490x740x620
Тип упаковки	железный каркас
Гарантия	12 месяцев
Макс. диаметр арматуры А3 (А500), мм	38
Склад Новосибирск	1
Склад Казань	1
Склад Краснодар	2
Склад Екатеринбург	1
Склад Москва	2

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Станок для резки арматуры Vektor GQ50 используется в строительстве и на предприятиях ЖБИ для высокоточной резки прутьев арматуры. Представляет собой мобильную монолитную установку из высокопрочного чугуна, которая подходит для работы с заготовками диаметром до 50 мм. Принцип работы станка для резки арматуры Vektor GQ50 Прут арматуры подходящего диаметра помещается в область реза между ножами и фиксируется упором. Чтобы привести ножи в движение, потяните рычаг или нажмите на педаль. Двигатель через маховик и редуктор передаст вращение на коленчатый вал, соединенный с

подвижными ножами посредством шатуна. До тех пор, пока рычаг не отпущен или нажата педаль, ножи будут непрерывно двигаться. Преимущества и особенности станка для резки арматуры Vektor GQ50 Монолитная конструкция из высокопрочного чугуна с добавлением графита. Корпус на колёсах легко перемещать по рабочей площадке. Большой приводной шкив весом 50 кг, выполняющий роль маховика, снижает нагрузки на электродвигатель. Электродвигатель собственного производства мощностью 4 кВт, класс изоляции F. Наличие специального смотрового окна, позволяющего контролировать уровень масла в редукторе. Работает при температуре от -10°C до +40°C. Станок поставляется с комплектом ножей, ножной педалью и подробной инструкцией на русском языке. Опытные менеджеры СибТоргСервис помогут с подбором станка для резки арматуры под ваши нужды, ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, установке и пусконаладке, сервисному обслуживанию.

Сформировано 24.06.2026 05:11 · INTERTOOL.RU