

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок вертикально-сверлильный REALREZ HDP 1601, 450Вт, 230В

Артикул: REZ-HDP1601



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **18 940 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,45
Напряжение, В	230
Частота вращения шпинделя, об/мин	230-2470
Максимальный диаметр сверления, мм	16
Количество скоростей	12
Ход шпинделя, мм	80
Конус шпинделя	МК2
Размер стола, мм	195x196

Расстояние шпindel-стол, мм	252
Габаритные размеры, мм	675 x 430 x 255
Вес, кг	32

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ HDP 1601 предназначен для выполнения точных сверлильных операций в мастерских, производственных цехах и на предприятиях различного профиля. Благодаря прочной конструкции и стабильной работе станок обеспечивает высокое качество обработки металлических, деревянных и других заготовок.

Модель оснащена электродвигателем мощностью **450 Вт**, который обеспечивает эффективную работу при различных нагрузках. Скорость вращения шпинделя регулируется в диапазоне от **230-2470 об/мин**, что позволяет подобрать оптимальный режим обработки для разных материалов. Максимальный диаметр сверления составляет **16 мм**, что делает станок универсальным решением для большинства производственных задач.

Переключение скоростей осуществляется с помощью надежной ременной передачи, отличающейся простотой обслуживания и долговечностью. Для безопасной эксплуатации защитный кожух оборудован концевым выключателем, который блокирует запуск оборудования при открытом кожухе.

Комплектация:

- патрон до 16мм.
- тиски для зажима заготовок
- Сверлильный станок
- паспорт