

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок вертикально-сверлильный REALREZ HDP 1603, 550Вт, 230В

Артикул: REZ-HDP1603



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **29 056 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,55
Напряжение, В	230
Частота вращения шпинделя, об/мин	180-2740
Максимальный диаметр сверления, мм	16
Количество скоростей	12
Ход шпинделя, мм	80
Конус шпинделя	МК2

Размер стола,мм	195x196
Расстояние шпindel-стол, мм	252
Габаритные размеры, мм	1400 x 494 x 245
Вес, кг	56

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ HDP 1603 предназначен для выполнения точных сверлильных операций в мастерских, производственных цехах и на предприятиях различного профиля. Благодаря прочной конструкции и стабильной работе станок обеспечивает высокое качество обработки металлических, деревянных и других заготовок.

Модель оснащена электродвигателем мощностью **550 Вт**, который обеспечивает эффективную работу при различных нагрузках. Скорость вращения шпинделя регулируется в диапазоне от **180-2740 об/мин**, что позволяет подобрать оптимальный режим обработки для разных материалов. Максимальный диаметр сверления составляет **16 мм**, что делает станок универсальным решением для большинства производственных задач.

Переключение скоростей осуществляется с помощью надежной ременной передачи, отличающейся простотой обслуживания и долговечностью. Для безопасной эксплуатации защитный кожух оборудован концевым выключателем, который блокирует запуск оборудования при открытом кожухе.

Комплектация:

- патрон до 16мм.
- тиски для зажима заготовок
- Сверлильный станок
- паспорт

