

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок вертикально-сверлильный REALREZ HDP 1604, 0.55кВт, 220В

Артикул: REZ-HDP1604



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **34 810 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,55
Напряжение, В	220
Частота вращения шпинделя, об/мин	400 - 2500
Максимальный диаметр сверления, мм	16
Количество скоростей	5
Ход шпинделя, мм	80
Наклон рабочего стола	±45°

Расстояние шпindel-стол, мм	335
Конус шпинделя	B16
Размер стола, мм	240x240
Габаритные размеры, мм	760x500x280
Вес, кг	45

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Realrez HDP1604 - зарекомендовал себя как надежное устройство для использования как в мелкосерийном так и в серийном производстве. Благодаря жесткой конструкции обеспечивает идеальное качество сверления. Станок предназначен для сверления дерева и металла. Наклонный стол обеспечивает широкий спектр обработки. Устройство оснащено электронным индикатором скорости вращения и индикатором глубины сверления. Ручка регулировки оборотов позволяет во время работы увеличить или уменьшить скорость вращения сверла. Тиски включены в комплект.

Описание станка

- наклонный стол от -45 ° до + 45 ° ,
- жесткая конструкция станка,
- регулируемый по высоте стол с зубчатой рейкой,
- система опускания шпинделя с тремя ручками,
- индикатор глубины сверления
- электронный индикатор скорости сверления

- освещение рабочего поля

Комплектация:

- патрон до 16мм.
- тиски для зажима заготовок
- Сверлильный станок
- паспорт

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU