

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок заточной с ленточно-шлифовальным узлом BELMASH MBG-150/25L

Артикул: S281A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **12 400 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	9.2
Масса брутто, кг	10.4
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	450×380×330
Мощность, Вт	370
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S281A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Длина шлифовальной ленты, мм	762
Ширина шлифовальной ленты, мм	25,4

Отгрузка после	21.08.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

BELMASH MBG-150/25L предназначен для заточки и доводки инструментов, металлических деталей и изделий. Станок широко используются в мастерских, сельскохозяйственных организациях, небольших предприятиях, заводах и фабриках, которые специализируются на металлообработке, машиностроении, производстве оборудования и комплектующих.

Особенности

- Два рабочих узла: заточной и шлифовальный
- Асинхронный двигатель с режимом S2-30
- Подсветка рабочей зоны заточного узла
- Интуитивно понятное управление и обслуживание
- Бюджетная модель

Комплектация

Станок оснащен надёжным асинхронным двигателем мощностью 370 Вт. Работает в режиме S2-30. Рабочие узлы закрепляются напрямую к валу двигателя.

Заточной узел

Экран защищает от разлетающейся горячей металлической стружки и искр. Регулируемый упор для обрабатываемого материала имеет возможность перемещения ближе или дальше относительно заточного диска, что помогает лучше настроить рабочий процесс. Энергонезависимый узел подсветки позволяет работать в темное время суток или в помещениях с плохим освещением.

Штатный заточный диск: наружный диаметр 150 мм, внутренний/посадочный диаметр 12,7 мм, толщина 20 мм. Профиль заточного диска - плоский с прямым профилем (ПП). Применяется для круглого наружного, внутреннего и бесцентрового шлифования, для плоского шлифования периферией круга и для заточки и доводки твердосплавного инструмента. Возможна обработка цилиндрических, конических и плоских поверхностей. Зернистость F60 подходит для чистового шлифования деталей, заточки режущих инструментов, предварительного алмазного шлифования и шлифования фасонных поверхностей.

Шлифовальный узел

Для работы с заготовкой предусмотрен рабочий стол из алюминия. Он обеспечивает легкость конструкции ленточно-шлифовального узла. Позволяет удобно расположить инструмент или заготовку для обработки. Размер стола 145×145 мм. Опорный болт ленточно-шлифовального узла обеспечивает устойчивость станка и защищает от опрокидывания. В его конструкции предусмотрена гайка для фиксации положения.

Штатная шлифовальная лента предназначена для шлифовки и чистовой обработки сталей и цветных металлов для удаления изъянов и неровностей. Помогает в удалении ржавчины и краски с металлических поверхностей. Подходит для удаления старого ЛКП, сухого шлифования металла, композитов, наполнителей, лакокрасочных материалов. Маркировка - GXK51, тип ленты - бесконечная, шов соединения - Т встык без притупления, размер - 762×25,4 мм, зернистость - P100, абразив - электрокорунд нормальный 14A.

Узел размещен в алюминиевом корпусе с пластиковой крышкой. Крышка для замены шлифовальной ленты и техобслуживания узла снабжена тремя держателями для ключей. Ниже располагается ручка регулировки положения шлифовальной ленты. Рядом находится удобная рукоятка для регулировки натяжения шлифовальной ленты.

У станка небольшой вес 9,2 кг и компактные размеры 450×380×330 мм. Его легко перемещать и устанавливать в любом удобном месте.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 24.08.2026 05:17 · INTERTOOL.RU