

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок заточной с ленточно-шлифовальным узлом BELMASH MBG-150/50L

Артикул: S280A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **8 250 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	8.3
Масса брутто, кг	9.3
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	400×320×360
Мощность, Вт	250
Напряжение питающей сети, В	230
Артикул	S280A
Тип электродвигателя	Асинхронный
Длина шлифовальной ленты, мм	686
Ширина шлифовальной ленты, мм	50

Отгрузка после	21.08.2026
Остаток	3

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Предназначен для заточки и доводки инструментов, металлических деталей и изделий.

Станок широко используются в мастерских, сельскохозяйственных организациях, небольших предприятиях, заводах и фабриках, которые специализируются на металлообработке, машиностроении, производстве оборудования и комплектующих.

Особенности

- Два рабочих узла: заточной и шлифовальный
- Асинхронный двигатель с режимом S1
- Возможность крепления к верстаку
- Подсветка рабочей зоны заточного узла
- Бюджетная модель

Конструкция

Станок оснащен надёжным асинхронным двигателем мощностью 250 Вт. Работает в режиме S1: продолжительное время с постоянной нагрузкой, установившейся рабочей температурой. Рабочие узлы закрепляются напрямую к валу двигателя.

Заточной узел

Защитный экран обеспечивает безопасность от разлетающейся горячей металлической стружки и искр. Регулируемый упор для обрабатываемого материала имеет возможность перемещения ближе или дальше относительно заточного диска, что помогает

лучше настроить рабочий процесс. Энергонезависимый узел подсветки позволяет работать в темное время суток или в помещениях с плохим освещением.

Штатный заточной диск: наружный диаметр 150 мм, внутренний/посадочный диаметр 12,7 мм, толщина 20 мм.

Профиль заточного диска - плоский с прямым профилем (ПП). Применяется для круглого наружного, внутреннего и бесцентрового шлифования, для плоского шлифования периферией круга и для заточки и доводки твердосплавного инструмента. Возможна обработка цилиндрических, конических и плоских поверхностей. Зернистость F36 позволяет проводить обдирочные, предварительные, а также чистовое плоское шлифование торцом круга.

Ленточно-шлифовальный узел

Ручка регулировки натяжения шлифовальной ленты, она же ручка фиксации ведомого ролика, расположена сверху ленточно-шлифовального узла. Ручка регулировки положения шлифовальной ленты расположена ниже ручки регулировки натяжения, что позволяет быстро наладить шлифовальный узел для работы.

Алюминиевый ролик ведомого/верхнего шкива имеет выпуклую форму – это необходимо для предупреждения спадания шлифовальной ленты с ролика.

Регулируемый упор для обрабатываемого материала имеет возможность перемещения ближе или дальше относительно шлифовальной ленты, что помогает оператору в работе.

Штатная шлифовальная лента предназначена для шлифовки и чистовой обработки сталей и цветных металлов для удаления изъянов и неровностей. Помогает в удалении ржавчины и краски с металлических поверхностей. Подходит для удаления старого ЛКП, сухого шлифования металла, композитов, наполнителей, лакокрасочных материалов. Маркировка - GXK51, тип ленты - бесконечная, шов соединения - Т встык без притупления, размер - 686×50 мм, зернистость - P80, абразив - электрокорунд нормальный 14А.

У станка небольшой вес 8,3 кг и компактные размеры 330×350×350 мм. Его легко перемещать и устанавливать в любом удобном месте благодаря крепежным отверстиям в основании.

Соответствует требованиям технических регламентов

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Компания BELMASH дополнительно предоставляет

- расширенную гарантию + 24 месяцев к основной (после покупки пройти регистрацию на сайте www.belmash.ru)
- качественный постпродажный сервис
- профессиональные консультации по вопросам наладки/обслуживания установки

Сформировано 24.08.2026 06:47 · INTERTOOL.RU