

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Станок зигочный ручной ЕТВ-12

Артикул: 373802



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **154 380 Р** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------|---|
| Бренд | STALEX |
| Номер по номенклатуре | 373802 |
| Фотогалерея | https://www.stalex.ru/upload/iblock/cfb/0vxmlqdeevnfzabqqc9ou4lpy29z0oqe.jpg , https://www.stalex.ru/upload/iblock/e1d/dwlofxtfk636w0eh2946ro4le2g45284.jpg , https://www.stalex.ru/upload/iblock/cfa/f4hi2oqv6nx40672att4sr1en2rkbfsj.jpg , https://www.stalex.ru/upload/iblock/fc8/go65og7xgfdv6cjl59kfza8ycbktw05t.jpg , https://www.stalex.ru/upload/iblock/471/tdeff1z9keq19dzqbt3lt1ahc2p90i3w.jpg |
| Максимальная толщина листа, мм | 1.2 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| Габариты, мм | 1100x480x1480 |
| Масса нетто/ брутто, кг | 120 |
| Вылет роликов, мм | 200 |
| Наличие | Y |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Зиговочная машина (зиговка) используется для пластической обработки тонколистового металла. Основные области применения зиговочных машин - производство вентиляции и теплоизоляции трубопроводов. Комплектуется четырьмя наборами стандартных роликов для закатки кромок, отбортовки, изготовления S-образного профиля. Преимущества:

Цельнометаллическая конструкция, тумба изготовлена из листовой стали Регулируемый нижний вал Простота в эксплуатации, не требует сложных регулировок Валы и подшипники из закаленной стали 4 набора роликов Глубина подачи - 200 мм Упорная пластина 240x160 мм 4 набора роликов в стандартной комплектации Дополнительные ролики

Сформировано 02.06.2026 23:56 · INTERTOOLER.RU