

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### START ArcLine 190 Сварочный инвертор 1ST190

Артикул: 1ST190



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **11 650 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Гарантия, мес	12
Напряжение питающей сети, В	230 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	360*220*270
Базовая единица	шт
Минимальная цена	5842.40

<b>ВидНоменклатуры</b>	Товар (пр. ТМЦ)
<b>ТипНоменклатуры</b>	Товар
<b>Код</b>	УТ000000568
<b>Вес</b>	4870
<b>НДС</b>	22
<b>Частота питающей сети, Гц</b>	50
<b>ПВ при максимальном токе (40 °С) ММА, %</b>	35% 190А
<b>Габариты источника питания (ДхШхВ), мм</b>	245*110*180
<b>Товарная группа</b>	Электросварочное оборудование
<b>Вес источника питания, кг</b>	3,45
<b>Классификатор</b>	Сварочные Инверторы
<b>Функция Antistick (Антизалипание)</b>	Да
<b>Функция Hot Start (Горячий старт)</b>	Да
<b>Функция Arc Force (Форсаж дуги)</b>	Да
<b>Напряжение холостого хода, В</b>	96
<b>Тип панельных розеток</b>	СКРП 10-25
<b>Класс Изоляции</b>	Н
<b>Наличие сетевой вилки</b>	Да
<b>Наличие дисплея</b>	Да
<b>Потребляемая мощность, кВт</b>	6,1
<b>Диапазон сварочного тока ММА, А</b>	10-190
<b>Габариты упаковки ДхШхВ, мм</b>	290*220*270
<b>Степень защиты</b>	IP21S
<b>Товарная подгруппа</b>	Сварочные инверторы
<b>Отдел продаж</b>	ОП START
<b>Соблюдение розничной цены (РЦ)</b>	Не соблюдается РЦ
<b>Серия</b>	CLASSIC SERIES

<b>Ручной набор похожих товаров</b>	START ArcLine X190 Сварочный инвертор 1STX190, START ArcLine X250 Сварочный инвертор 1STX250, START ArcLine X220 Сварочный инвертор 1STX220, START ArcLine 190 Сварочный инвертор 1ST190, START ArcLine 220 Сварочный инвертор 1ST220, START ArcLine 250 Сварочный инвертор 1ST250, START ArcLine 300 Сварочный инвертор 1ST300, START modelSTICK 200 Сварочный инвертор 1W200KC, START modelSTICK 251 Сварочный инвертор 1W251, START modelSTICK 400 Сварочный инвертор 1W400
<b>Ручной набор рекомендованных товаров</b>	START DIGITAL X SMART Маска сварщика хамелеон 51ST04X, START ULTRA X STG2120, Краги из спилка и кожи (6/60), START KWIK 110 LBS SM1622 Магнитный фиксатор (10/20), Молоток сварщика шлакоотбойный START 350гр. HA625-350 (50), Тиски угловые SP-60 START SP2060, Тележка для сварочного аппарата START MASTER X 2TG008, START Master STG1700, Краги спилковые (6/60)
<b>Вес источника питания в упаковке, кг</b>	5

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

<b>Сайт</b>	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
<b>Телефон</b>	+7 (900) 246-86-60
<b>Юридический адрес</b>	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
<b>Банк</b>	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
<b>БИК</b>	040349602
<b>Расчетный счет</b>	40802810230000073752
<b>Корреспондентский счет</b>	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

### ОПИСАНИЕ

**Штрих код 4660059740010**

**КОД ТН ВЭД 8515391300**

START ArcLine 190 - Легкий и компактный, надежный и в то же время мощный. Аппарат предназначен для использования в бытовых и полупрофессиональных условиях. Отлично справится с электродами от 1,6 мм - 4,0 мм. Его габариты и вес с легкостью позволяют использовать данный сварочный аппарат при сварочных работах на высоте, повесив аппарат на плечо - сварщик не будет испытывать никакой усталости. Даже пониженное напряжение в сети не мешает Вам выполнить необходимую работу - ведь даже при просадке сети до 140 Вольт - аппарат спокойно будет варить электродами 3 мм.

## **Преимущества**

- Антиприлипание (ANTI STICK) - автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода позволяет отделить и сохранить электрод.
- VRD (ВРД)
- Полный комплект;
- Термозащита от перегрева.
- Малый вес;
- Работа от 140 Вольт в сети.

## **Комплектация**

- Кабель с электрододержателем 1,5 м
- Кабель с клеммой заземления 1,5 м
- Инструкция

Сформировано 06.05.2026 23:02 · INTERTOOL.RU