

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

START ArcLine 250 Сварочный инвертор 1ST250

Артикул: 1ST250



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **14 050 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	START
Страна	Китай
Гарантия, мес	12
Напряжение питающей сети, В	230 ±15%
Габариты источника питания в упаковке (ДхШхВ), мм	390*220*290
Базовая единица	шт
Минимальная цена	7483.13

ВидНоменклатуры	Товар (пр. ТМЦ)
ТипНоменклатуры	Товар
Код	УТ000000573
Вес	7360
НДС	22
Частота питающей сети, Гц	50
ПВ при максимальном токе (40 °С) ММА, %	35% 250А
Габариты источника питания (ДхШхВ), мм	320*130*210
Товарная группа	Электросварочное оборудование
Вес источника питания, кг	5,3
Классификатор	Сварочные Инверторы
Функция Antistick (Антизалипание)	Да
Функция Hot Start (Горячий старт)	Да
Функция Arc Force (Форсаж дуги)	Да
Напряжение холостого хода, В	80
Тип панельных розеток	СКРП 35-50
Класс Изоляции	Н
Наличие сетевой вилки	Да
Наличие дисплея	Да
Потребляемая мощность, кВт	8,8
Диапазон сварочного тока ММА, А	10-250
Габариты упаковки ДхШхВ, мм	380*220*280
Степень защиты	IP21S
Товарная подгруппа	Сварочные инверторы
Отдел продаж	ОП START
Соблюдение розничной цены (РЦ)	Не соблюдается РЦ
Серия	CLASSIC SERIES

Ручной набор похожих товаров	START ArcLine X190 Сварочный инвертор 1STX190, START ArcLine X220 Сварочный инвертор 1STX220, START ArcLine X250 Сварочный инвертор 1STX250, START ArcLine 190 Сварочный инвертор 1ST190, START ArcLine 220 Сварочный инвертор 1ST220, START ArcLine 250 Сварочный инвертор 1ST250, START ArcLine 300 Сварочный инвертор 1ST300, START modelSTICK 200 Сварочный инвертор 1W200KC, START modelSTICK 251 Сварочный инвертор 1W251, START modelSTICK 400 Сварочный инвертор 1W400
Ручной набор рекомендованных товаров	START ULTRA X STG2120, Краги из спилка и кожи (6/60)
Вес источника питания в упаковке, кг	7.5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание

Штрих код 4660059740034

КОД ТН ВЭД 8515391300

START ArcLine 250 - Легкий и компактный, надежный и в то же время мощный. Аппарат предназначен для использования в бытовых и полупрофессиональных условиях. Отлично справится с электродами от 1,6 мм - 5,0 мм. Его габариты и вес с легкостью позволяют использовать данный сварочный аппарат при сварочных работах на высоте, повесив аппарат на плечо - сварщик не будет испытывать никакой усталости. Даже пониженное напряжение в сети не мешает Вам выполнить необходимую работу - ведь даже при просадке сети до 140 Вольт - аппарат спокойно будет варить электродами 3 мм.

Преимущества

- Антиприлипание (ANTI STICK) - автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода позволяет отделить и сохранить электрод.
- Полный комплект;
- Термозащита от перегрева.
- Малый вес;
- Работа от 140 Вольт в сети.

Комплектация

- Кабель с электрододержателем
- Кабель с клеммой заземления
- Инструкция

Сформировано 06.05.2026 23:05 · INTERTOOL.RU